SOLAMAGIC

KNOCH LICHT

Spazio per **idee**

Fondata nel 1991 come impresa di fabbricazione di lampade a Zeulenroda/Turingia, abbiamo raggiunto il livello di un'azienda del ceto medio continuamente in crescita. I nostri prodotti si distinguono per un design creativo associato ad una tecnologia di alta qualità. Ciò ci consente di creare degli assortimenti convincenti nel settore della tecnologia di illuminazione e riscaldamento per quanto riguarda la varietà di forme, la qualità di fabbricazione e l'estensione.

Il nostro marchio SOLAMAGIC illustra in modo particolare le nostre esigenze elevate. La creatività e il più eminente know-how tecnologico ci permettono di creare la base per il successo e la soddisfazione dei nostri clienti. Vogliamo dire qualità **„Made in Germany“**. I nostri clienti e fornitori ci ritengono un partner innovativo, flessibile ed affidabile.

Espacio para ideas

En 1991 se fundó esta compañía, fabricante de lámparas en Zeulenroda/Turingia, convirtiéndose en una mediana empresa que experimenta un crecimiento continuo. Nuestros productos destacan por un diseño creativo aunado a la tecnología más avanzada. De esa forma, hemos creado una seductora colección para luminotecnia y termotecnia con una variedad de proyecciones, calidades de fabricación y extensión.

Nuestra marca SOLAMAGIC es una muestra patente de las exigencias tan altas que nos planteamos. Con creatividad y conocimientos tecnológicos punteros generamos la base para el éxito y la satisfacción de nuestros clientes. Representamos la calidad **"Made in Germany"**. Para nuestros clientes y proveedores nos hemos convertido en un socio innovador, flexible, merecedor de su confianza.

SOLAMAGIC – **Idee per il calore**

SOLAMAGIC offre del calore ed aumenta la qualità di vita in molti ambiti outdoor ed indoor. Il nostro obiettivo è l'interazione perfetta tra calore e luce.

La nostra esigenza è l'utilizzo ottimale degli infrarossi come tecnologia del futuro altamente efficiente riguardante il tema del calore. Mettiamo al centro i nostri clienti con le loro esigenze individuali. I nostri riscaldatori ad irraggiamento infrarossi convincono con una funzione ponderata, un design pretenzioso ed una lunga durata. Sono stati ideati per suscitare l'entusiasmo e rendere il calore un'esperienza emozionale.

SOLAMAGIC – Ideas para el calor

SOLAMAGIC aporta calor y eleva la calidad de vida en muchos espacios exteriores e interiores. Nuestro objetivo es lograr la combinación perfecta de calor y luz.

Pretendemos aprovechar al máximo la tecnología vanguardista de los infrarrojos que aporta el máximo rendimiento en todo lo relacionado con el calor. Concentramos toda nuestra atención en las necesidades individuales de nuestros clientes. Nuestros calefactores de infrarrojos convencen por una funcionalidad madurada; un diseño exigente y una larga durabilidad. Aspiran a despertar su entusiasmo y convertir el calor en una experiencia emocional.

Direzione | Gerencia
Klaus Dieter Knoch, Oliver Kersting

Indice
Índice

1 **Luce Knoch** | Luz Knoch

2 **Indice** | Índice

4 **Vantaggi in sintesi** | Las ventajas en síntesis

5 **Per l'ambiente ECO+**
Protejamos el medio ambiente ECO+

6 **Introduzione nella irradiazione infrarossa**
Introducción en la radiación infrarroja

8 **SOLAMAGIC un forte partner**
SOLAMAGIC un socio potente

9 **Prodotti** | Productos

66 **Accessori Montaggio** | Accesorios para montaje

71 **Accessori Regolazione/Commutazione**
Accesorios para regulación/conmutación

73 **Informazioni supplementari regolazione radiocomandata e commutazione**
Información adicional regulación a distancia y conmutación

75 **Accessori Lampade** | Accesorios para bombillas

76 **Accessori Infrarosso** | Accesorios para infrarrojos

77 **Ambiti di impiego Visione generale**
Sinopsis áreas de aplicación

78 **Confronto delle prestazioni**
Comparativa de prestaciones

80 **Rendimento** | Rendimiento

81 **Distanze di sicurezza** | Distancias de seguridad

82 **Tipi di protezione secondo DIN EN 60529**
Modos de protección acorde a DIN EN 60529

83 **Descrizione dei simboli Marchi di controllo**
Aclaración de símbolos marca de verificación

84 **SOLAMAGIC Diagramma di potenza irradiante (DPI)**
SOLAMAGIC Diagrama de Intensidad de Iluminación (BSD)

9 Prodotti | Productos

9 **SOLAMAGIC 500**

11 **SOLAMAGIC 1000**

13 **SOLAMAGIC 1000 Ambiglow**

15 **SOLAMAGIC 1400**

17 **SOLAMAGIC 1400 Kompakt** | compacto

19 **SOLAMAGIC 1400 Go**

21 **SOLAMAGIC 1400 All in one**

23 **SOLAMAGIC 2000**

25 **SOLAMAGIC 2000 IP65**

27 **SOLAMAGIC 2000 RC**

65 Accessori Montaggio
Accesorios para montaje

66

Supporto ad inserto paravento
Soporte insertable con cortaviento
Supporto a palo per paravento
Soporte de poste con cortaviento
Profilo di fissaggio per tende da sole
Perfil de fijación para toldos
Supporto velcro | Soporte de velcro

71 Accessori Regolazione/ Commutazione
Accesorios para regulación/ conmutación

71

Regolatore di temperatura 2000/2x 2000 watt
Termorregulador 2000/2x 2000 vatios
Regolatore di temperatura 4000/8000/12000 watt
Termorregulador 4000/8000/12000 vatios
Interruttori 16 A/25 A | interruptor de circuito 16 A/25 A

75 Accessori Lampade | Accesorios para bombillas

75

Lampada Halopar | Bombillas halógenas Halopar
Lampada LED | Bombillas LED
Power-Lampada LED | Power-Bombillas LED
T5 Lampada | T5 Bombillas

29 **SOLAMAGIC 2800/4000**

31 **SOLAMAGIC 6000/8000/12000**

35 **SOLAMAGIC 1400/2800**
Dispositivo a posa libera | Calefactor de suelo

37 **SOLAMAGIC 1400/2800/5600**
Supporto palo | Soporte de mástil

41 **SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner**

43 **SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner**
con sospensione a soffitto | con suspensión de techo

45 **SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000**
Montaggio a soffitto | Montaje empotrado en techo

49 **SOLAMAGIC 2800/4000**
Luce-Calore | Luz-calor

53 **SOLAMAGIC 2000/2800/4000**
Luce-Calore-Pubblicità | publicidad luz-calor

55 **SOLAMAGIC 2000/4000**
Luce-Calore-Suono | Luz-calor-sonido

57 **SOLAMAGIC 2000/4000**
Calore-Suono | Calo-sonido

59 **Sistemi di illuminazione SOLAMAGIC**
SOLAMAGIC sistemas luminosos

60 Mensola illuminata | Bañador de pared
62 Luce al palo | Luz en mástil
63 Luce al palo T5 | Luz en mástil T5
64 LED Strip | Tira LED

67
Cavalletto a 3 piedi | Trípode
Cavalletto a 3 piedi per 2 faretti
Trípode para 2 calefactores
Cavalletto con base | Trípode con base
Cavalletto a 5 piedi | Soporte 5 patas

68
Supporto pieghevole | Soporte abatible
Supporto basculante | Soporte inclinable
Supporto combinato | Soporte combinado
Supporto per parete/soffitto | Soporte pared/ techo

69
Quadro di montaggio a soffitto | Marco empotrable en techo
Griglia di montaggio a soffitto | Pantalla empotrable en techo

70
Supporto sbarra (piccolo) | Carril proyectores (pequeño)
Supporto sbarra (grande) | Carril proyectores (grande)

72
Interruttore ON/OFF a telecomando
Selector on/off a distancia
Regolatore di luminosità RTS 300 | Reductor de luz RTS 300
Regolatore di temperatura RTS 2000
Reductor de calor RTS 2000
Trasmettitore a mano a 1 canale/5 canali
Mando a distancia 1 canal/ 5 canales 1 channel/5 channel

74
Segnalatore di movimento 360° | Sensores de movimiento 360°
Segnalatore di movimento 240° | Sensores de movimiento 240°
Limitatore di corrente di inserzione
Limitador de intensidad de arranque

76 Accessori infrarosso | Accesorios para infrarrojos

76
Tubo alogeno infrarossi di ricambio
Repuesto tubos halógenos infrarrojos

Vantaggi in sintesi

Las ventajas en síntesis

Attraente	Atractivo
– Atmosfera luminosa gradevole	– Agradable atmósfera luminosa
– Colori dell'alloggiamento individualmente selezionabili	– Opción de colorido individual de cubierta
– Integrabile in qualsiasi ambiente grazie al design elegante e compatto	– Se puede integrar en cualquier ambiente gracias a un bello y compacto diseño
Efficiente	Rendimiento
– Offre caldo diretto alle persone e non riscalda l'aria.	– Aporta el calor directamente a la persona, no al aire
Veloce	Rapidez
– Nessuna fase di riscaldamento	– Sin fase de calentamiento
– Calore effettivo immediatamente dopo l'accensione	– Calor eficaz directamente después de conectarse
Economico	Rentabilidad
– 92 % di elettricità va convertita in calore, costi di esercizio per ora ca. 0,28 € (SOLAMAGIC 1400 ECO+), risparmio di energia del 50 % rispetto ad altri sistemi di riscaldamento	– Un 92 % de la electricidad se convierte en calor, aprox. 0,28 € de los costes de explotación por hora (SOLAMAGIC 1400 ECO+), un 50 % del ahorro energético en comparación con otros sistemas de calefacción
Regolabile	Regulable
– Intensità a regolazione continua (attraverso regolatore di temperatura)	– Intensidad regulable gradualmente (con termorregulador)
Flessibile	Flexible
– Installazione semplice	– Sencilla instalación
– Montaggio a parete, soffitto e cavalletto	– Montaje en pared, techo y trípode
– Possibilità di allineamento esatto attraverso staffa regolabile	– Exactamente orientable gracias a una abrazadera regulable
– Applicabile all'interno ed all'esterno	– Apto para su uso en interiores y exteriores
– Massima mobilità grazie ad un peso basso	– Máxima movilidad gracias a su peso reducido
Pulito	Limpio
– Nessun prodotto secondario, nessun consumo di ossigeno	– Sin productos derivados, sin consumo de oxígeno
– Nessuna emissione diretta CO^2	– Sin emisiones directas de CO^2
– Nessun inquinamento o nessuna formazione di rumore a causa di movimento di aria e polvere durante il funzionamento.	– Al utilizarse, no se genera suciedad ni ruidos debido a corrientes de aire o de polvo
Effettivo	Efectivo
– Più potenza con meno energia	– Prestaciones más altas con menor energía
Sicuro	Seguro
– Il dispositivo è protetto contro schizzi di acqua e consiste di alluminio resistente alle intemperie	– El aparato es a prueba de salpicaduras, fabricado en aluminio resistente a la intemperie
– Un isolamento speciale raffredda l'alloggiamento per evitare delle ustioni in caso di contatto	– Un aislamiento especial enfría la cubierta para evitar quemaduras al contacto
– La griglia in acciaio inox protegge dall'accesso con le mani	– La rejilla frontal de acero fino protege de quemaduras
– Elevata limitazione del fenomeno di abbagliamento	– Límite aumentado de deslumbramiento
Lunga durata	Larga durabilidad
– 5000 ore a potenza calorifica costante (Eccezione SOLAMAGIC 1000 Ambiglow e SOLAMAGIC Go, con durata media)	– 5000 horas con potencia calorífica constante (Excepto SOLAMAGIC 1000 Ambiglow y SOLAMAGIC Go, con durabilidad media)

Per l'**ambiente**

Protegiendo el medio ambiente

Bildnachweis: © Augenblicke der Natur

Persistenza & Ecologia sono degli elementi essenziali della nostra filosofia aziendale e vanno rispecchiati nei nostri prodotti. Proprio nei tempi di costi di energia in aumento e del cambiamento della mentalità ecologica, siamo ancora più decisi di sviluppare nuovi prodotti altamente efficienti e di espandere la nostra posizione come leader di tecnologia.

Il risultato di un miglioramento continuo dei nostri prodotti è la generazione più nuova dei nostri riscaldatori ad irraggiamento ECO-Plus. Essa aumenta l'esperienza di prodotto ed allo stesso tempo riduce il consumo di energia. Così manteniamo la nostra promessa di qualità:
Calore che Vi raggiunge

La sostenibilidad & la defensa del medio ambiente se han integrado de forma consolidada en nuestra filosofía empresarial, quedando también reflejadas en nuestros productos. Precisamente ahora que los precios de la energía están subiendo, y que se está implantando la tendencia ecológica, estamos cada vez más decididos a desarrollar nuevos productos altamente eficaces y a afianzar nuestra posición como líderes en tecnología.

La nueva generación de nuestros calefactores ECO-Plus es el resultado de la continua mejora de nuestros productos. Con ella, se aumenta el resultado del producto a la vez que se reduce el consumo energético. De esta forma cumplimos nuestra palabra:
Calor a su alcance.

Confronto delle prestazioni | Comparativa de prestaciones

Il seguente confronto dimostra che un SOLAMAGIC 1400 ECO+ raggiunge la stessa potenza calorifica come un SOLAMAGIC 2000 di prima generazione. Oltre a ciò, si estende anche la zona di comfort anche con temperature esterne più basse (superficie riscaldabile).

En la siguiente comparativa se muestra que con un SOLAMAGIC 1400 ECO+ se logra la misma potencia calorífica que con un SOLAMAGIC 2000 de primera generación. La zona de confort (superficie calentable) se amplía incluso con temperaturas exteriores bajas.



SOLAMAGIC **1400 ECO+**

La sensazione di calore provata all'interno della zona di comfort si riduce in funzione della temperatura esterna e della forza del vento. Grazie alla potenza calorifica (intensità di irradiazione) aumentata raggiungiamo un livello di calore complessivamente più alto (livello di intensità di irradiazione).



SOLAMAGIC **2000**

La sensación térmica dentro de la zona de confort varía dependiendo de la temperatura exterior y de la velocidad del viento. Debido a un elevado rendimiento calorífico (intensidad de radiación) logramos un nivel térmico superior en total (nivel de intensidad de radiación)

Introduzione nella **irradiazione infrarossa**

Introducción en la radiación infrarroja

Gli infrarossi rappresentano una radiazione naturale costituendo circa il 50 % dello spettro totale di radiazione del sole. Quando la radiazione ad infrarossi colpisce la nostra pelle, essa suscita una sensazione di calore piacevole. Perciò spesso si utilizza il termine "irradiazione di calore". Senza la dosi quotidiana di infrarossi provenienti dal sole non ci sarebbe nessuna vita sulla terra.

Il termine "infrarossi" (infra lat. al di sotto, aldilà) spiega che si tratta di un campo di radiazione elettromagnetica al di sopra del limite rosso dello spettro di luce visibile, e di conseguenza non contiene nessuna radiazione UV nello spettro di radiazione.

Ci sono però delle differenze significanti tra i campi ad infrarossi, cioè le lunghezze d'onda. I raggi infrarossi sono pertanto suddivisi in 3 campi diversi:

Infrarossi ad onda corta (IR-A)
Infrarossi ad onda media (IR-B)
Infrarossi ad onda lunga (IR-C)

Los infrarrojos son una radiación natural que supone prácticamente un 50% del espectro de la radiación total del sol. Si la radiación infrarroja penetra en nuestra piel, se desencadena una agradable sensación térmica. Por eso, también se denomina radiación térmica. Sin la dosis diaria de infrarrojos del sol, no existiría la vida sobre la tierra.

La palabra "infrarrojos" (del latín "infra", inferior, debajo) explicita que se trata de una región de radiación electromagnética, que queda por encima del extremo rojo del espectro luminoso visible y, por lo tanto, no contiene rayos ultravioletas en el espectro de radiación.

No obstante, existen grandes diferencias entre las regiones de infrarrojos y/o longitudes de onda. Por lo tanto, los infrarrojos se dividen en 3 regiones diferentes:

Infrarrojos de onda corta (IR-A)
Infrarrojos de onda media (IR-B)
Infrarrojos de onda larga (IR-C)



Confronto delle tecnologie di riscaldamento ad infrarossi
Comparativa de tecnologías calefactoras por infrarrojos

Emettitore Emisor	**Lampada alogena infrarossi** Lámpara halógena de infrarrojos	**Quarzo** Cuarzo	**Riscaldamento a resistenza** Calefacción por resistencia eléctrica
Rendimento Rendimiento	92 %	60 %	40 %
Fase di riscaldamento Fase de calentamiento	1 sec (90 % potenza | potencia)	30 sec (90 % potenza | potencia)	5 min (90 % potenza | potencia)
Picco di emissione Régimen máximo de emisión	1,2 µm	2,2 µm	4 µm
luce visibile Luz visible	6 %	0,5 %	0,05 %
Spettro Espectro	34 % IR-A 50 % IR-B 10 % IR-C	3,5 % IR-A 50 % IR-B 46 % IR-C	1 % IR-A 14 % IR-B 85 % IR-C
Sensibilità al vento Sensibilidad al viento	No | No	Alta | Elevada	Molto alta | Muy elevada
Sensibilità al colore Sensibilidad al color	Alta | Elevada	Media | Media	Bassa | Reducida

Calore piacevole | Calor agradable

A causa della sua lunghezza d'onda, la radiazione infrarossa penetra in modo particolarmente buono l'aria, indipendentemente dalla temperatura dell'aria. Ciò spiega perchè nonostante temperature esterne basse in inverno sentiamo un calore piacevole al sole.

I riscaldatori ad irraggiamento SOLAMAGIC combinano l'alogeno ad infrarossi a onde corte ed una tecnologia perfezionata. Il risultato è una tecnologia di riscaldamento altamente efficiente e particolarmente adatta per l'esterno.

Debido a su longitud de onda, la radiación de infrarrojos de onda corta penetra bien especialmente en el aire, independientemente de la temperatura de éste. Así se aclara, por qué en el invierno, a pesar de que la temperatura exterior sea relativamente baja, la sensación al sol sea de un calor agradable.

Los calefactores SOLAMAGIC combinan infrarrojos y halógenos de onda corta con una técnica perfeccionada. El resultado es una tecnología de calefacción altamente eficaz, que resulta especialmente apta para la zona exterior.

IR–A 780 nm – 1400 nm
Principio di riscaldamento "Calore radiante"
Principio calefactor calor radiante

IR–B 1400 nm – 3000 nm
Principio di riscaldamento "Calore radiante" & "Convezione"
Principio calefactor calor radiante & convección

IR–C 3000 nm – 1 000 000 nm
Principio di riscaldamento "Convezione"
Principio calefactor convección

Spettro di emissione SOLAMAGIC | Espectro de radiación SOLAMAGIC



SOLAMAGIC un forte **partner**

SOLAMAGIC: un socio potente

SOLAMAGIC **Customizing** – Flessibilità al livello più alto

I mercati dinamici con un'alta pressione di concorrenza richiedono la presenza di forti partner competenti, esperti e con la capacità di saper vedere l'immagine complessiva. Partner che reagiscono in maniera flessibile ai trend ed ai desideri di comfort, innovazione, funzionalità ed individualizzazione espressi dai clienti, e che sono in grado di rispondere ad essi entro il più breve tempo possibile.

Ne siamo convinti ed agiamo in maniera adeguata. Noi Vi aiutiamo nella realizzazione delle Vostre idee.

SOLAMAGIC Customizing – Flexibilidad al máximo nivel

Los mercados dinámicos sometidos a una gran presión por la competencia, requieren un socio potente, con pericia, conocimientos técnicos y el poder de una visión global. Somos socios que asumen tendencias de forma flexible y se adaptan a los deseos del cliente en materia de confort, innovación, funcionalidad e individualismo, convirtiéndolos en realidad en el plazo más breve de tiempo.

Estamos convencidos de ello, y por eso nuestras actuaciones van en ese sentido. Le ayudamos a poner en práctica sus ideas.

Soluzioni speciali | Soluciones especiales



Albergo Hilton a Dresda. SOLAMAGIC Luce-Calore-Suono (v. pagina 55) con una lunghezza totale di 100m

Hotel Hilton en Dresde. SOLAMAGIC Luz/ calor/ sonido (v. página 55) con una longitud total de 100 m

Customizzazioni prodotto | Productos individualizados

Oltre ai colori standard come il bianco, titanio ed il nanoantracite sono disponibili a breve e con un minimo sovrapprezzo anche dei colori individuali. Comunicateci il Vostro colore desiderato (RAL) e noi Vi facciamo un preventivo per il Vostro SOLAMAGIC.

Además de los colores estándares blanco, titanio y nanoantracita, también se pueden suministrar colores individuales a corto plazo abonando un mínimo recargo. Díganos qué color desea (RAL) y le enviaremos un presupuesto para su SOLAMAGIC.

SOLAMAGIC **500**

Qualità, non grandezza. Ovunque sia richiesta una potenza calorifica bassa, il Solamagic 500 convince con le sue molteplici possibilità di impiego.

Ambiti di impiego

Cura di bebè, bagno, aree wellness, bancarelle di mercato

Calidad en lugar de magnitud. Allí donde se requiera un rendimiento calorífico reducido, Solamagic 500 convence por la diversidad que ofrece en su aplicación.

Áreas de aplicación

Cuidados infantiles, cuartos de baño, áreas de wellness, puestos de mercado

SOLAMAGIC **500**

CE

Esecuzione | Ejecución

con supporto basculante, opzionale
con soporte inclinable, opcional

Potenza | Potencia

1x 500 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

1.4 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 4 m² | hasta 4 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 500 con supporto basculante
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 500 con soporte inclinable
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100445
bianco | blanco	9100444
antracite nano | nanoantracita	9100453

con interruttore a tirante | con interruptor de cordón

titanio | titanio	9100117
bianco | blanco	9100125
antracite nano | nanoantracita	9100452

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	318 mm
2. Altezza | Altura	73 mm
3. Larghezza | Ancho	145 mm
4. Altezza totale | Altura total	141 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Quadro di montaggio a soffitto | Marcos empotrables en techo **Pagina** | Página 69

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC 1000

Il dispositivo multifunzionale nella classe di 1000 watt è facile da integrare negli ambiti più diversi.

Ambiti di impiego

Caravan/camping, tende da sole, aree di entrata/attesa

El aparato multifuncional dentro de la clase de 1000 vatios se puede integrar fácilmente en los ámbitos más diversos.

Áreas de aplicación

Caravanas/camping, toldos, vestíbulos/ zonas de espera

SOLAMAGIC **1000**

CE

Esecuzione | Ejecución

con supporto basculante, opzionale

con soporte inclinable, opcional

Potenza | Potencia

1x 1000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2.12 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 7 m² | hasta 7 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1000 con supporto basculante

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1000 con soporte inclinable

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100447
bianco | blanco	9100449
antracite nano | nanoantracita	9100451

con interruttore a tirante | con interruptor de cordón

titanio | titanio	9100446
bianco | blanco	9100448
antracite nano | nanoantracita	9100450

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	448 mm
2. Altezza | Altura	73 mm
3. Larghezza | Ancho	145 mm
4. Altezza totale | Altura total	141 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Quadro di montaggio a soffitto | Marcos empotrables en techo **Pagina** | Página **69**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1000** Ambiglow

La versione base conveniente con una media durata per campi di applicazione individuali. Essa sviluppa la sua intera efficienza in ambienti chiusi ed in aree protette.

Ambiti di impiego

Finalità promozionali, vani d'abitazione

Una opción inicial asequible con una vida útil media para áreas individuales de aplicación. Despliega toda su efectividad en el sector de interiores así como en espacios protegidos.

Áreas de aplicación

Promocional, habitáculos

SOLAMAGIC **1000** Ambiglow

Esecuzione | Ejecución

con supporto basculante e con interruttore a tirante

con soporte inclinable y con interruptor de cordón

Potenza | Potencia

1x 1000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 21

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2.12 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 7 m² | hasta 7 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1000 con supporto basculante

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1000 con soporte inclinable

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

con interruttore a tirante | con interruptor de cordón

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100011
bianco | blanco	9100095

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	508 mm
2. Altezza | Altura	73 mm
3. Larghezza | Ancho	145 mm
4. Altezza totale | Altura total	141 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Quadro di montaggio a soffitto | Marcos empotrables en techo **Pagina** | Página **69**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400**

Questo riscaldatore è il perfetto compagno per il tempo libero. Il dispositivo a potenza ottimizzata combina un'alta efficienza e versatilità. L'uso del cavalletto opzionale lo rende flessibile e mobile in qualsiasi momento.

Ambiti di impiego

Giardino, terrazza, balcone, ombrelloni, tende da sole

Este calefactor es la compañía ideal en momentos de ocio. El calefactor se presenta optimizado en cuanto a potencia combinando un elevado rendimiento con una enorme diversidad. Utilizando un trípode opcional, se puede emplear en cualquier momento, aportando flexibilidad y movilidad.

Áreas de aplicación

Jardín, terraza, balcón, parasoles, toldos

SOLAMAGIC **1400**



Esecuzione | Ejecución

con staffa di fissaggio opzionalmente disponibile
con interruttore basculante o a tirante
con abrazaderadisponible interruptor oscilante o
interruptor de cordón opcionalmente

Potenza | Potencia

1x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, Cavalletto | Pared, techo, Trípode

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2,54 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 12 m² | hasta 12 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 con staffa di fissaggio
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 1400 con abrazadera
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100002
bianco | blanco	9100000
antracite nano | nanoantracita	9100459

con interruttore basculante | con interruptor oscilante

titanio | titanio	9100003
bianco | blanco	9100001
antracite nano | nanoantracita	9100460

con interruttore a tirante | con interruptor de cordón

titanio | titanio	9100015
bianco | blanco	9100014
antracite nano | nanoantracita	9100461

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza | Longitud	444 mm
2. Lunghezza totale | Longitud total	483 mm
3. Altezza | Altura	110 mm
4. Larghezza | Ancho	144 mm
5. Altezza totale | Altura total	152 mm
6. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Supporto velcro | Soporte de velcro	**Pagina** | Página **66**	**Regolatore di temperatura 2000 watt** | Termorregulador 2000 vatios	**Pagina** | Página **71**
Supporto sbarra (grande) | Carril proyectores (grande)	**Pagina** | Página **70**	**Supporto ad inserto paravento** | Soporte insertable con cortaviento	**Pagina** | Página **66**
Supporto sbarra (piccolo) | Carril proyectores (pequeño)	**Pagina** | Página **70**	**Supporto a palo per paravento** | Soporte de poste con cortaviento	**Pagina** | Página **66**
Profilo di fissaggio per tende da sole | Perfil de fijación para toldos	**Pagina** | Página **66**	**Cavalletto** | Trípode	**Pagina** | Página **67**
		Quadro di montaggio a soffitto | Marco empotrable en techo	**Pagina** | Página **69**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400** Kompakt

SOLAMAGIC 1400 compacto

Il design compatto di questo faretto consente particolarmente un montaggio a parete e soffitto.

Ambiti di impiego

Balcone, terrazze, casette da giardino, locali per hobby

Gracias a su compacto diseño este calefactor resulta especialmente indicado para el montaje en pared y techo.

Áreas de aplicación

Balcón, terraza, casetas de jardín, cobertizos

SOLAMAGIC **1400** Kompakt

SOLAMAGIC 1400 compacto

Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/ soffitto, senza interruttore
con soporte pared/ techo, sin interruptor

Potenza | Potencia

1x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

1.8 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 12 m² | hasta 12 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 con soporte pared/ techo
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 1400 con supporto per parete/soffitto
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100079
bianco | blanco	9100078
antracite nano | nanoantracita	9100479

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	448 mm
2. Altezza | Altura	73 mm
3. Larghezza | Ancho	145 mm
4. Altezza totale | Altura total	160 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400** Go

Modello base con durata media nella classe di 1400 watt.
Adatto per il montaggio a parete e soffitto.

Ambiti di impiego

Balcone, terrazze, casette da giardino, locali per hobby

El modelo básico con una durabilidad media en la clase de 1400 vatios.
Apto para montaje en pared y techo.

Áreas de aplicación

Balcón, terraza, casetas de jardín, cobertizos

SOLAMAGIC **1400** Go

Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/ soffitto, senza interruttore
con soporte pared/ techo, sin interruptor

Potenza | Potencia

1x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2,54 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 12 m^2 | hasta 12 m^2

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 Go con soporte pared/ techo
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 1400 Go con supporto per parete/ soffitto
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100491

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	444 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	144 mm
4. Altezza totale | Altura total	198 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **All in one**

Il talento multifunzionale per l'uso privato. Luce e calore sono combinati in maniera ottimale e creano dell'atmosfera in tutti gli ambiti di impiego.

Ambiti di impiego

Balcone, terrazza

El multitalento funcional para uso privado. La luz y el calor se combinan en este equipo perfectamente creando una atmósfera en todas las áreas de aplicación.

Áreas de aplicación

Balcón, terraza

SOLAMAGIC **All in one**



CE

Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/soffitto e faretto ad incasso Sigma 25 watt (girevole per 360° ed orientabile fino a 60°, cromo verniciato)

con soporte pared/ techo y focos empotrables Sigma 25 vatios (giratorio a 360° y orientable a 60°, cromado)

Interruttore a 4 livelli | Interruptor de 4 niveles

1: Luce, 2: Calore, 3: Luce+Calore, 4: off

1: luz, 2: calor, 3: Luz/ calor, 4: off

Potenza (calore) | Potencia (calor)

1x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, Tenda da sole | Pared, techo, Toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

3.8 kg

superficie riscaldabile | superficie calentable

a seconda della lunghezza e del montaggio

dependiendo de longitud y montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC All in one con soporte pared/ techo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC All in one con supporto per parete/soffitto

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

1x 1400 watt/ 818 mm/ 2x faretti ad incasso da 25 Watt ed interruttore a tirante a 4 livelli

1x 1400 vatios/ 818 mm/ 2 focos empotrables de 25 vatios con interruptor de cordón 4 niveles

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100361
bianco | blanco	9100362
antracite nano | nanoantracita	9100393

Dimensioni | Dimensiones





1. Lunghezza totale | Longitud total	818 mm
2. Altezza | Altura	73 mm
3. Larghezza | Ancho	145 mm
4. Altezza totale | Altura total	160 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



cross-wise

length-wise

Accessori | Accesorios

Supporto combinato | Soporte combinado **Pagina** | Página **68**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas



SOLAMAGIC **2000**

Un talento allround potente per l'uso privato e commerciale.
Il cavalletto ad uso flessibile rende particolarmente mobile il Solamagic 2000.

Ambiti di impiego

Gastronomia, giardino, ampi terrazze e balconi

Potente talento universal para uso privado e industrial.
Solamagic 2000 resulta especialmente móvil gracias a un trípode aplicable con flexibilidad.

Áreas de aplicación

Gastronomía, jardín, grandes terrazas y balcones

SOLAMAGIC **2000**



Esecuzione | Ejecución

con staffa di fissaggio, senza interruttore
con abrazadera, sin interruptor

Potenza | Potencia

1x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, Cavalletto | Pared, techo, Trípode

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

3,02 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 16 m² | hasta 16 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2000 con staffa di fissaggio
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 2000 con abrazadera
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100101
bianco | blanco	9100100
antracite nano | nanoantracita	9100424

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza | Longitud	444 mm
2. Lunghezza totale | Longitud total	483 mm
3. Altezza | Altura	110 mm
4. Larghezza | Ancho	176 mm
5. Altezza totale | Altura total	230 mm
6. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Supporto velcro | Soporte de velcro	**Pagina** | Página **66**
Supporto sbarra (grande) | Carril proyectores (grande)	**Pagina** | Página **70**
Profilo di fissaggio per tende da sole | Perfil de fijación para toldos	**Pagina** | Página **66**
Regolatore di temperatura 2000 watt | Termorregulador 2000 vatios	**Pagina** | Página **71**
Supporto ad inserto paravento | Soporte insertable con cortaviento	**Pagina** | Página **66**
Supporto a palo per paravento | Soporte de poste con cortaviento	**Pagina** | Página **66**
Cavalletto | Trípode	**Pagina** | Página **67**
Quadro di montaggio a soffitto | Marco empotrable en techo	**Pagina** | Página **69**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2000** IP65

Il dispositivo professionale per l'applicazione outdoor ottimale. La protezione speciale contro getti di acqua lo rende particolarmente robusto contro gli agenti atmosferici.

El profesional para el uso óptimo en exteriores. Con una protección ante chorros de agua, resulta muy resistente a las inclemencias del tiempo.

Ambiti di impiego

tutti gli ambienti esterni, sport invernale, parchi industriali, piscine, protezione civile

Áreas de aplicación

todos los espacios exteriores, deportes de inviernos, instalaciones industriales, piscinas y piscinas cubiertas, protección ante catástrofes

SOLAMAGIC **2000** IP65

Esecuzione | Ejecución

con supporto pieghevole, IP 65, con protezione contro getti d'acqua

con soporte inclinable, IP 65 protegido contra los chorros de agua

Potenza | Potencia

1x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 65

Cavo di collegamento | Cable de conexión

2500 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

3,02 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 16 m² | hasta 16 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2000 IP65 con supporto basculante
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 2000 IP65 con soporte inclinable
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100391
bianco | blanco	9100390
antracite nano | nanoantracita	9100392

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	516 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	230 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Cavalletto | Trípode **Pagina** | Página **67**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas



SOLAMAGIC **2000** RC

Il dispositivo Premium orientato al comfort con calore disponibile e regolabile in qualsiasi momento.

Ambiti di impiego

Gastronomia, ambito privato

El calefactor superior con un extremo confort permite disponer de calor en cualquier momento, pudiendo ser regulado.

Áreas de aplicación

Gastronomia, ámbito privado

SOLAMAGIC **2000** RC



Esecuzione | Ejecución

con supporto basculante e regolatore telecomandato, senza interruttore, Trasmettitore a mano disponibile come optional
con soporte inclinable y reductor de luz a distancia, sin interruptor, Opción de adquirir mando a distancia

Potenza | Potencia

1x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

2500 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

3,32 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 16 m² | hasta 16 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2000 RC con supporto basculante
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 2000 RC con soporte inclinable
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100387
bianco | blanco	9100386
antracite nano | nanoantracita	9100388

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	516 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	230 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Trasmettitore a mano | Mando a distancia	**Pagina** | Página **72**
Cavalletto | Trípode	**Pagina** | Página **67**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2800/4000**

Riscaldatore professionale, utilizzabile ovunque sono richieste delle ampie zone riscaldate.

Ambiti di impiego

Vicoli da stalla, manifestazioni, capannoni

Calefactor profesional, se puede utilizar allí donde se deban crear amplias zonas de calor.

Áreas de aplicación

Cuadras, eventos, almacenes

SOLAMAGIC **2800/4000**



Esecuzione | Ejecución

disponibile senza interruttore, con sospensione a soffitto o staffa di fissaggio

disponible sin interruptor, con suspensión de techo o abrazadera

Potenza | Potencia

2x 1400 watt o 2x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete o soffitto | Pared o techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

2800 watt | vatios: 230 V / IP 24

4000 watt | vatios: 400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

2x 1400: 400 mm con spina Schuko

2x 1400: 400 mm con enchufe macho tipo schuko

2x 2000: senza | sin

Peso | Peso

4,72 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

2800 watt | vatios: fino a 20 m² | hasta 20 m²

4000 watt | vatios: fino a 26 m² | hasta 26 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2800 oppure 4000
con sospensione a soffitto o staffa di fissaggio
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 2800 ó 4000
con suspensión de techo o abrazadera
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

SOLAMAGIC 2800 per montaggio a parete o soffitto
SOLAMAGIC 2800 para montaje en pared/ techo

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100112
bianco | blanco	9100116
antracite nano | nanoantracita	9100467

SOLAMAGIC 2800 per montaggio a soffitto
SOLAMAGIC 2800 para montaje en techo

titanio | titanio	9100307
bianco | blanco	9100308
antracite nano | nanoantracita	9100470

SOLAMAGIC 4000 per montaggio a parete o soffitto
SOLAMAGIC 2800 para montaje en pared/ techo

titanio | titanio	9100104
bianco | blanco	9100105
antracite nano | nanoantracita	9100468

SOLAMAGIC 4000 per montaggio a soffitto
SOLAMAGIC 4000 para montaje en techo

titanio | titanio	9100305
bianco | blanco	9100306
antracite nano | nanoantracita	9100469

Dimensioni | Dimensiones



1. **Lunghezza** | Longitud	829 mm
2. **Lunghezza totale** | Longitud total	866 mm
3. **Altezza** | Altura	110 mm
4. **Larghezza** | Ancho	176 mm
5. **Altezza totale** | Altura total	230 mm

6. **a seconda della lunghezza e del montaggio** +/- 30°
Área inclinable +/- 30°

7. **a seconda del soffitto** | Suspensión de techo L=500 mm
(altre lunghezze su richiesta) | (otras longitudes bajo pedido)

Potenza termica | Rendimiento calorífico

2800 watt | vatios



4000 watt | vatios



cross-wise
length-wise

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **6000/8000/12000**

Riscaldatori grandi, per creare ampie zone di calore nel settore immobiliare.

Ambiti di impiego

Tribune, capannoni, edifici industriali, sale di montaggio, stadi

Gran calefactor que crea extensas zonas de calor en inmuebles.

Áreas de aplicación

Tribunas, almacenes, naves industriales, naves de montajes, estadios

SOLAMAGIC **6000**



Esecuzione | Ejecución

disponibile senza interruttore, con sospensione a soffitto o staffa di fissaggio

disponible sin interruptor, con suspensión de techo o abrazadera

Potenza | Potencia

3x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete o soffitto | Pared o techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

12 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 6000 para montaje en pared y techo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 6000 per il montaggio a parete e soffitto

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Montaggio a parete | Montaje en pared

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100106
bianco | blanco	9100110

Montaggio a soffitto | Montaje en techo

titanio | titanio	9100130
bianco | blanco	9100129

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	644 mm
2. Altezza | Altura	685 mm
3. Profondità | profundidad	580 mm
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°
5. Inclinazione | Inclinación	30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Regolatore di temperatura | Termorregulador **Pagina** | Página **71**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **8000**



Esecuzione | Ejecución

disponibile senza interruttore, con sospensione a soffitto o staffa di fissaggio

disponible sin interruptor, con suspensión de techo o abrazadera

Potenza | Potencia

4x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete o soffitto | Pared o techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

15 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 8000 para montaje en pared y techo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 8000 per il montaggio a parete e soffitto

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Montaggio a parete | Montaje en pared

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100111
bianco | blanco	9100113

Montaggio a soffitto | Montaje en techo

titanio | titanio	9100131
bianco | blanco	9100132

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	1024 mm
2. Altezza | Altura	480 mm
3. Profondità | profundidad	485 mm
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°
5. Inclinazione | Inclinación	30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Regolatore di temperatura | Termorregulador **Pagina** | Página **71**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC 12000



Esecuzione | Ejecución

disponibile senza interruttore, con sospensione a soffitto o staffa di fissaggio

disponible sin interruptor, con suspensión de techo o abrazadera

Potenza | Potencia

6x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete o soffitto | Pared o techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

19 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 12000 para montaje en pared y techo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 12000 per il montaggio a parete e soffitto

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Montaggio a parete | Montaje en pared

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100114
bianco | blanco	9100115

Montaggio a soffitto | Montaje en techo

titanio | titanio	9100133
bianco | blanco	9100134

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	1024 mm
2. Altezza | Altura	681 mm
3. Profondità | profundidad	580 mm
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°
5. Inclinazione | Inclinación	30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Regolatore di temperatura | Termorregulador **Pagina** | Página 71

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400/2800** Dispositivo a libera posa

SOLAMAGIC 1400/2800 calefactor de suelo

L'amico dell'artigiano. Dispositivi a posa libera, professionali e mobili, utilizzabili in maniera sicura e flessibile per mezzo di un supporto leggero e stabile.

Ambiti di impiego

Officine, cantieri edili, organizzazioni di salvataggio

El compañero del operario. Calefactores de suelo portátiles profesionales que gracias a un armazón ligero y estable se pueden emplear de forma segura y flexible.

Áreas de aplicación

Talleres, obras, organizaciones de salvamento

SOLAMAGIC **1400/2800** Dispositivo a libera posa

SOLAMAGIC 1400/2800 calefactor de suelo

Esecuzione | Ejecución

con un interruttore basculante per ogni faretto, opzionalmente con 2x 1400 watt

con un interruptor oscilante, dependiendo del calefactor, opcional con 2 de 1400 vatios

Potenza | Potencia

1x 1400 watt o 2x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

a seconda della situazione

dependiendo de la situación

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

5000 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

1400 watt: 5,88 kg | 1400 vatios: 5,88 kg

2x 1400 watt: 8,8 kg | 2x 1400 vatios: 8,8 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda della situazione

dependiendo de la situación

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 o 2x 1400

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1400 o 2x 1400

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

1x 1400 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio, arancione | titanio, naranja	9100304

2x 1400 watt | vatios

titanio, arancione | titanio, naranja	9100303

Dimensioni | Dimensiones



1x 1400 watt | 1x 1400 vatios

1. Profondità | profundidad	534 mm
2. Altezza totale | Altura total	694 mm
3. Altezza (Faretto) | Altura (calefactor)	144 mm
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°
5. Larghezza totale | Ancho total	520 mm

2x 1400 watt | 2x 1400 vatios

1. Profondità | profundidad	534 mm
2. Altezza totale | Altura total	920 mm
3. Altezza (Faretto) | Altura (calefactor)	144 mm
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°
5. Larghezza totale | Ancho total	520 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400/2800/5600** Supporto palo

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 Soporte de mástil

Il supporto palo estende il campo d'impiego del riscaldatore Solamagic nel settore gastronomico. Esso rende possibile l'utilizzo sicuro e confortevole in particolare sotto ombrelloni.

Ambiti di impiego

Gastronomia, alberghi, ristoranti, bar, caffetterie

El soporte de mástil amplía el área de aplicación del calefactor Solamagic en el sector gastronómico. Permite un uso seguro y cómodo, particularmente debajo de parasoles grandes.

Áreas de aplicación

Gastronomía, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías

SOLAMAGIC **1400** Supporto palo

SOLAMAGIC 1400 Soporte de mástil

CE

Esecuzione | Ejecución

con supporto palo e staffa di fissaggio, senza interruttore

con soporte de mástil y abrazadera, sin interruptor

Potenza | Potencia

1x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

palo | mástil

Cavo di collegamento | Cable de conexión

Il cavo di connessione deve essere ordinata separatamente (vedasi sotto)

El cable de conexión se debe encargar por separado (véase abajo)

Connessione di corrente | Toma de corriente

con accoppiamento Hirschmann per un montaggio sicuro 230 V / IP 24

con acoplamiento hirschmann para un montaje seguro 230 V / IP 24

Peso | Peso

3,76 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 con supporto palo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1400 con soporte de mástil

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100119
bianco | blanco	9100120

Dimensioni | Dimensiones



1. Supporto palo | Soporte de mástil	Ø 160 mm
2. Larghezza | Ancho	444 mm
3. Larghezza totale | Ancho total	483 mm
4. Inserto palo | Alojamiento de mástil	Ø 45 - 89 mm
5. Sbraccio | Proyección	377 mm
6. Altezza totale | Altura total	144 mm
7. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Accessori | Accesorios

Cavo di connessione per accoppiamento Hirschmann

Cable de conexión para acoplamiento tipo hirschmann

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
2,5m (3 fili | de 3 hilos)	9100064
5m (3 fili | de 3 hilos)	9100043
10m (3 fili | de 3 hilos)	9100044

Completo di adattatori per montaggio su palo

Kit de adaptadores para montaje en mástil

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2800** Supporto palo

SOLAMAGIC 2800 Soporte de mástil

Esecuzione | Ejecución

con supporto palo e staffa di fissaggio, senza interruttore

con soporte de mástil y abrazadera, sin interruptor

Potenza | Potencia

2x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

palo | mástil

Cavo di collegamento | Cable de conexión

Il cavo di connessione deve essere ordinata separatamente (vedasi sotto)

El cable de conexión se debe encargar por separado (véase abajo)

Connessione di corrente | Toma de corriente

con accoppiamento Hirschmann per un montaggio sicuro 230 V / IP 24

con acoplamiento hirschmann para un montaje seguro 230 V / IP 24

Peso | Peso

6,4 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2800 con supporto palo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 2800 con soporte de mástil

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	titanio | titanio	9100121
○	bianco | blanco	9100122

Dimensioni | Dimensiones



1. Supporto palo | Soporte de mástil	Ø 160 mm
2. Distanza | Distancia	296 mm
3. Larghezza totale | Ancho total	483 mm
4. Larghezza | Ancho	444 mm
5. Inserto palo | Alojamiento de mástil	Ø 45 - 89 mm
6. Altezza totale | Altura total	144 mm
7. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado
8. Sbraccio | Proyección	600 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Cavo di connessione per accoppiamento Hirschmann

Cable de conexión para acoplamiento tipo hirschmann

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
2,5m (3 fili | de 3 hilos)	9100064
5m (3 fili | de 3 hilos)	9100043
10m (3 fili | de 3 hilos)	9100044



Completo di adattatori per montaggio su palo

Kit de adaptadores para montaje en mástil

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **5600** Supporto palo

SOLAMAGIC 5600 Soporte de mástil



Esecuzione | Ejecución

con supporto palo e staffa di fissaggio

con soporte de mástil y abrazadera

Potenza | Potencia

4x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

palo | mástil

Cavo di collegamento | Cable de conexión

Il cavo di connessione deve essere ordinata separatamente (vedasi sotto)

El cable de conexión se debe encargar por separado (véase abajo)

Connessione di corrente | Toma de corriente

con accoppiamento Hirschmann per un montaggio sicuro 230 V / IP 24

con acoplamiento hirschmann para un montaje seguro 230 V / IP 24

Peso | Peso

11,5 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda del montaggio | depende de montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 5600 con supporto palo

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 5600 con soporte de mástil

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	titanio | titanio	9100123
○	bianco | blanco	9100124

Dimensioni | Dimensiones





1. Larghezza totale | Ancho total	483 mm
2. Larghezza | Ancho	444 mm
3. Supporto palo | Soporte de mástil	Ø 160 mm
4. Inserto palo | Alojamiento de mástil	Ø 45 - 89 mm
5. Altezza totale | Altura total	144 mm
6. Distanza | Distancia	600 mm
7. a seconda della lunghezza e del montaggio	30° a un lato
Área inclinable	30° de un lado
8. Sbraccio | Proyección	903 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Cavo di connessione per accoppiamento Hirschmann

Cable de conexión para acoplamiento tipo hirschmann

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
2,5m (3 fili | de 3 hilos)	9100064
5m (3 fili | de 3 hilos)	9100043
10m (3 fili | de 3 hilos)	9100044

Completo di adattatori per montaggio su palo

Kit de adaptadores para montaje en mástil

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas



SOLAMAGIC **2000/2800/4000/5600/8000** Sundowner

I dispositivi a posa libera Solamagic Sundowner creano delle zone di calore utilizzabili in maniera variabile in ambienti esterni nella gastronomia. Al fine di un elevato comfort, le fonti di calore sono separatamente commutabili.

Ambiti di impiego

Gastronomia, manifestazioni

Los calefactores de suelo Solamagic Sundowner generan útiles zonas de calor variables para espacios gastronómicos exteriores. Para un mayor confort, los focos térmicos se pueden conectar individualmente.

Áreas de aplicación

Gastronomía, eventos

SOLAMAGIC **2000/2800/4000/5600/8000** Sundowner

Esecuzione | Ejecución



disponibile con 2 o 4 faretti ed interruttore basculante
disponible con 2 ó 4 focos e interruptor oscilante

Montaggio | Montaje

a seconda della situazione
dependiendo de la situación

Potenza | Potencia

2x 1000 watt, 2x 1400 watt, 2x 2000 watt,
4x 1000 watt, 4x 1400 watt o 4x 2000 watt
2x 1000 vatios, 2x 1400 vatios, 2x 2000 vatios,
4x 1000 vatios, 4x 1400 vatios o 4x 2000 vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

2x 1000/2x 1400 watt | vatios: 230 V / IP 34
2x 2000/4x 1000/4x 1400/4x 2000 watt | vatios:
400 V / IP 34

Cavo di collegamento | Cable de conexión

230 V: 2500 mm con spina Schuko
230 V: 2500 mm con enchufe macho tipo schuko
400 V: CEE-spina 16 A | CEE-conector 16 A

Peso | Peso

30 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

2x 1000 watt | vatios: fino a 4 m² | hasta 4 m²
2x 1400 watt | vatios: fino a 9 m² | hasta 9 m²
2x 2000 watt | vatios: fino a 12 m² | hasta 12 m²
4x 1000 watt | vatios: fino a 16 m² | hasta 16 m²
4x 1400 watt | vatios: fino a 20 m² | hasta 20 m²
4x 2000 watt | vatios: fino a 30 m² | hasta 30 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC Sundowner
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC Sundowner
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

2x 1000 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
antracite nano | nanoantracita	9100301

2x 1400 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100245

2x 2000 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100246

4x 1000 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100302

4x 1400 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100243

4x 2000 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100244

Dimensioni | Dimensioni



1. Altezza | Altura	2500 mm
2. Piede di appoggio | Pie	Ø 680 mm
3. Diametro totale | Diámetro total	Ø 800 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

2x 1000 watt | vatios



2x 1400 watt | vatios



2x 2000 watt | vatios



4x 1000 watt | vatios



4x 1400 watt | vatios



4x 2000 watt | vatios



cross-wise
length-wise

Accessori | Accesorios

Supporto pubblicitario | Soporte publicitario

Dimensioni | Dimensiones	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
210 x 297 mm	9100370

Piano della tavola | Sobremesa

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 1000 mm	9100336

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2800/4000/5600/8000** Sundowner con sospensione a soffitto

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner con suspensión de techo

Il Sundowner per il montaggio a soffitto è perfettamente adatto per l'installazione successiva di un riscaldamento in locali temporaneamente utilizzati.

Ambiti di impiego

Chiese, sale, saloni

El Sundowner para el montaje en techo resulta ideal en caso de efectuar una instalación posterior de un sistema eficaz de calefacción en espacios que se sólo se utilizan temporalmente.

Áreas de aplicación

Iglesias, salas, naves

SOLAMAGIC **2800/4000/5600/8000** Sundowner con sospensione a soffitto

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner con suspensión de techo

CE

Esecuzione | Ejecución



disponibile con 2 o 4 faretti senza interruttore

disponible con 2 ó 4 focos sin interruptor

Montaggio | Montaje

Soffitto | Techo

Potenza | Potencia

2x 1400 watt, 2x 2000 watt,
4x 1400 watt o 4x 2000 watt

2x 1400 vatios, 2x 2000 vatios,
4x 1400 vatios o 4x 2000 vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

2x 1400 watt | vatios: 230 V / IP 34

2x 2000/4x 1400/4x 2000/4x 2000 watt | vatios: 400 V / IP 34

Cavo di collegamento | Cable de conexión

230 V: 2500 mm con spina Schuko

230 V: 2500 mm con enchufe macho tipo schuko

400 V: CEE-spina 16 A | CEE-conector 16 A

Peso | Peso

11,5 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

a seconda della situazione

dependiendo de la situación

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC Sundowner

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC Sundowner

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

2x 1400 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
antracite nano | nanoantracita	9100309

2x 2000 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100310

4x 1400 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100311

4x 2000 watt | vatios

antracite nano | nanoantracita	9100312

Dimensioni | Dimensiones



1. Diametro | Diámetro	Ø 800 mm
2. Altezza | Altura	542 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

2x 1400 watt | vatios



2x 2000 watt | vatios



4x 1400 watt | vatios



4x 2000 watt | vatios



cross-wise

length-wise

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **500/1000/1400/2000** Montaggio a soffitto

SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 montaje empotrado en techo

Questo sistema unico di montaggio a soffitto per ambienti interni ed esterni si integra in maniera decente con i più vari tipi di soffitto.

Ambiti di impiego

Vani d'abitazione, alberghi, balconi, zone coperte, aree sanitarie e wellness

El singular sistema de montaje empotrado en techo para espacios interiores y exteriores se integra discretamente en cualquier tipo de techo.

Áreas de aplicación

Habitáculos, hoteles, balcones, áreas cubiertas, espacios sanitarios y de wellness

SOLAMAGIC **500** Montaggio a soffitto

SOLAMAGIC 500 montaje empotrado en techo

Esecuzione | Ejecución

disponibile con quadro di montaggio soffitto, opzionalmente con interruttore a tirante

disponible con marco empotrable en techo, opcional con interruptor de cordón

Potenza | Potencia

1x 500 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Montaggio a soffitto

Montaje empotrado en techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2,46 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 4 m² | hasta 4 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 500 con quadro di montaggio a soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 500 con marco empotrable en techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100291
bianco | blanco	9100292

con interruttore a tirante | con interruptor de cordón

titanio | titanio	9100289
bianco | blanco	9100290

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza | Longitud	318 mm
2. Lunghezza totale | Longitud total	486 mm
3. Larghezza totale | Ancho total	214 mm
4. Altezza totale | Altura total	73 mm
5. Larghezza | Ancho	145 mm
6. Spessore del soffitto | Grosor del techo	max. 16 mm
7. Profondità di montaggio	min. 200 mm
Profundidad de montaje	min. 200 mm
8. Lunghezza ritaglio | Detalle longitud	425 mm
9. Larghezza ritaglio | Detalle ancho	200 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1000** Montaggio a soffitto

SOLAMAGIC 1000 montaje empotrado en techo

Esecuzione | Ejecución

disponibile con quadro di montaggio soffitto, opzionalmente con interruttore a tirante

disponible con marco empotrable en techo, opcional con interruptor de cordón

Potenza | Potencia

1x 1000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Montaggio a soffitto

Montaje empotrado en techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Ambiglow: 230 V / IP 21

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

4,26 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 7 m^2 | hasta 7 m^2

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1000 con quadro di montaggio a soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1000 con marco empotrable en techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Ambiglow senza interruttore | sin interruptor

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100295
bianco | blanco	9100296

Ambiglow con interruttore a tirante

Ambiglow con interruptor de cordón

titanio | titanio	9100293
bianco | blanco	9100294

senza interruttore | sin interruptor

Farve | colour	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100508
bianco | blanco	9100509

Dimensioner | dimensions



1. Lunghezza | Longitud	508 mm	**6. Spessore del soffitto** | Grosor del techo	max. 16 mm
2. Lunghezza totale | Longitud total	696 mm	**7. Profondità di montaggio**	min. 350 mm
3. Larghezza totale | Ancho total	314 mm	Profundidad de montaje	min. 350 mm
4. Altezza totale | Altura total	73 mm	**8. Lunghezza ritaglio** | Detalle longitud	650 mm
5. Larghezza | Ancho	145 mm	**9. Larghezza ritaglio** | Detalle ancho	300 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **1400/2000** Montaggio a soffitto

SOLAMAGIC 1400/2000 montaje empotrado en techo



Esecuzione | Ejecución



con quadro di montaggio soffitto, opzionalmente con 2000 watt Faretto disponibile, senza interruttore

con marco empotrable en techo, opcional con 2000 vatios calefactor disponible, sin interruptor

Potenza | Potencia

1x 1400 o 1x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Montaggio a soffitto

Montaje empotrado en techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

400 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

1400 watt | vatios: 4,4 kg

2000 watt | vatios: 4,8 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

1400 watt | vatios: fino a 12 m² | hasta 12 m²

2000 watt | vatios: fino a 16 m² | hasta 16 m²

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 1400 o 2000
con quadro di montaggio a soffitto
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 1400 o 2000
con marco empotrable en techo
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

1400 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100297
bianco | blanco	9100298

2000 watt | vatios

titanio | titanio	9100299
bianco | blanco	9100300

Dimensioni | Dimensiones



1. **Lunghezza** | Longitud	444 mm
2. **Lunghezza totale** | Longitud total	690 mm
3. **Larghezza totale** | Ancho total	325 mm
4. **Altezza totale** | Altura total	110 mm
5. **Larghezza** | Ancho	144 mm
6. **Spessore del soffitto** | Grosor del techo	max. 16 mm
7. **Profondità di montaggio** | Profundidad de montaje	
1400 Watt | watts	min. 350 mm
2000 Watt | watts	min. 450 mm
8. **Lunghezza ritaglio** | Detalle longitud	650 mm
9. **Larghezza ritaglio** | Detalle ancho	300 mm

Potenza termica | Rendimiento calorífico

1400 Watt | watts



2000 Watt | watts



cross-wise

length-wise

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas



SOLAMAGIC **2800/4000** Luce-Calore

SOLAMAGIC 2800/4000 luz-calor

La combinazione luce-calore personalizzabile è variamente applicabile e non lascia nessun desiderio insoddisfatto per quanto riguarda calore, luce e comfort.

Ambiti di impiego

Gastronomia, terrazze, balconi

La combinación de luz y calor se puede configurar individualmente para una diversidad de usos, cubriendo así todas las necesidades en las áreas de calor, luz y confort.

Áreas de aplicación

Gastronomía, terrazas y balcones

SOLAMAGIC **2800** Luce-Calore

SOLAMAGIC 2800 luz-calor



1. Tipi di profilo | Tipos de perfil

Selezionate innanzitutto la lunghezza ed il colore dell'alloggiamento in alluminio verniciato a polvere. Segnate il numero dell'articolo e la quantità dell'alloggiamento desiderato e passate a fase 2.

En primer lugar, seleccione la longitud y el color de la cubierta de aluminio con recubrimiento de polvo. Apunte y el número de artículo y la cantidad de la cubierta requerida y siga con el paso 2.

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **1500 mm**

Colore | Color	**Faretto** | Calefactor	**Supporto** | Soportes	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	2x 20 watt | vatios	2x	9105324
bianco | blanco	2x 20 watt | vatios	2x	9105325
antracite nano | nanoantracita	2x 20 watt | vatios	2x	9105332

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **2000 mm**

titanio | titanio	2x 20 watt | vatios	2x	9105085
bianco | blanco	2x 20 watt | vatios	2x	9105084
antracite nano | nanoantracita	2x 20 watt | vatios	2x	9105333

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **2500 mm**

titanio | titanio	3x 20 watt | vatios	3x	9105059
bianco | blanco	3x 20 watt | vatios	3x	9105058
antracite nano | nanoantracita	3x 20 watt | vatios	3x	9105334

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **3000 mm**

titanio | titanio	4x 20 watt | vatios	3x	9105061
bianco | blanco	4x 20 watt | vatios	3x	9105060
antracite nano | nanoantracita	4x 20 watt | vatios	3x	9105335

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **3500 mm**

titanio | titanio	5x 20 watt | vatios	3x	9105063
bianco | blanco	5x 20 watt | vatios	3x	9105062
antracite nano | nanoantracita	5x 20 watt | vatios	3x	9105336

Lunghezza del profilo | Longitud de perfil: **4000 mm**

titanio | titanio	6x 20 watt | vatios	3x	9105065
bianco | blanco	6x 20 watt | vatios	3x	9105064
antracite nano | nanoantracita	6x 20 watt | vatios	3x	9105337

Potenza (calore) | Potencia (calor)

2x 1400 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, Tenda da sole | Pared, techo, Toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

1500 mm: 6 kg / 2000 mm: 8 kg / 2500 mm: 9 kg
3000 mm: 11 kg / 3500 mm: 13,5 kg / 4000 mm: 15 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

la seconda della lunghezza e del montaggio
dependiendo de longitud y montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2800
Luce-Calore a seconda della configurazione
1x Istruzioni per l'uso/di montaggio
1x SOLAMAGIC 2800
luz-calor dependiendo de configuración
1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza totale | Longitud total	1500/2000/2500/3000/3500/4000 mm	**3. Larghezza** | Ancho	145 mm
2. Altezza | Altura	73 mm	**4. Altezza totale** | Altura total	160 mm
		5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
		Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

2. Faretto ad incasso | Focos empotrables

Anche con riguardo allo spot ottimale per la Vostra applicazione, potete scegliere tra due faretti cromati con una potenza di 20 watt. La quantità di spot necessari dipende dalla lunghezza del profilo. (v. visione generale) Segnate la quantità ed il numero dell'articolo.

También para un punto de luz perfecto puede elegir entre dos focos cromados con una potencia de 20 vatios según la aplicación deseada. El número de los puntos de luz a pedir se adapta a la longitud del bañador de pared. Apunte la cantidad y el número de artículo.

Geo Soft

Esecuzione | Ejecución

360° girevole, 60° orientabile
giratorio a 360°, orientable a 60°

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○	cromo | Cromado	0300691

Sigma Mini

Esecuzione | Ejecución

15° orientabile | orientable a 15°

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○	cromo | Cromado	0300705

3. Supporto | Soporte

Per il montaggio alla Vostra tenda da sole, alla parete o al soffitto sono disponibili tre supporti. La quantità di supporti necessari dipende dalla lunghezza del profilo. (vedasi visione d'insieme)

Dispone de tres soportes para el montaje en toldo, pared o techo. El número de los soportes a pedir se adapta a la longitud del perfil. (Véase sinopsis)

Supporto pieghevole | Soporte abatible

Montaggio | Montaje
Tenda da sole | Toldo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	titanio | titanio	9100088
○	bianco | blanco	9100087
●	antracite nano | nanoantracita	9100478

Supporto combinato | Soporte combinado

Montaggio | Montaje
Tenda da sole, soffitto | Toldo, techo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	titanio | titanio	9100356
○	bianco | blanco	9100357
●	antracite nano | nanoantracita	9100358

Supporto per parete/soffitto | Soporte pared techo

Montaggio | Montaje
Parete, soffitto | Pared, techo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	anodizzato | anodizado natural	9100494

Ulteriori dettagli sui nostri supporti pagina 70
Hallará más detalles sobre nuestros soportes página 70

4. Accessori opzionali | Accesorios opcionales

Un regolatore telecomandato RTS 300 integrato consente in modo comodo di attivare e spegnere i faretti, come anche regolare la luminosità attraverso il trasmettitore a mano. L'interruttore on/off telecomandato rende anche possibile l'accensione e lo spegnimento dei riscaldatori ad irraggiamento.

Con un reductor de luz a distancia RTS 300 se puede encender y apagar cómodamente los puntos de luz, y regular la intensidad con el correspondiente mando a distancia. Con un selector on/off a distancia también se pueden encender y apagar los calefactor a través de un mando.

Trasmettitore a mano per regolatore telecomandato RTS
Mando a distancia para reductor de luz a distancia RTS

1 canali | 1 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100219

5 canali | 5 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100220

Trasmettitore a mano per regolatore di luce/calore RTS e interruttore on/off telecomandato RTS con funzione scroll
Mando a distancia para reductor de luz/ calor RTS y selector on/off a distancia RTS con función de desplazamiento

5 canali | 5 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100352

Interruttore ON/OFF a telecomando
Selector on/off a distancia

2000 watt | vatios

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	nero | negro	9100218

Regolatore di luminosità RTS 300 watt
Reductor de luz RTS 300 vatios

300 watt | vatios

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100209

Ulteriori dettagli sui nostri sistemi di telecomando a radiofrequenza pagina 74
Hallará más detalles sobre nuestros sistemas a distancia página 74

SOLAMAGIC **4000** Luce-Calore

SOLAMAGIC 4000 luz-calor



Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/soffitto e faretto ad incasso Sigma 25 watt (girevole per 360° ed orientabile fino a 60°, cromo verniciato)

con soporte pared/ techo y focos empotrables Sigma 25 vatios (giratorio a 360° y orientable a 60°, cromado)

Potenza | Potencia

2x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

superficie riscaldabile | Superficie calentable

la seconda della lunghezza e del montaggio

dependiendo de longitud y montaje

Peso | Peso

2000 mm: 12 kg

2500 mm: 13,2 kg

3000 mm: 14,4 kg

3500 mm: 15,6 kg

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 4000 Luce-Calore con faretti ad incasso e supporto per parete/soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 4000 luz-calor con focos empotrables y soporte pared/techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

2000 mm / 2x 25 watt Faretto ad incasso

2000 mm / 2x 25 vatios Focos empotrables

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105285
bianco | blanco	9105286
antracite nano | nanoantracita	9105284

2500 mm / 3x 25 watt Faretto ad incasso

2500 mm / 3x 25 vatios Focos empotrables

titanio | titanio	9105273
bianco | blanco	9105274
antracite nano | nanoantracita	9105259

3000 mm / 4x 25 watt Faretto ad incasso

3000 mm / 4x 25 vatios Focos empotrables

titanio | titanio	9105276
bianco | blanco	9105277
antracite nano | nanoantracita	9105275

3500 mm / 5x 25 watt Faretto ad incasso

3500 mm / 5x 25 vatios Focos empotrables

titanio | titanio	9105279
bianco | blanco	9105280
antracite nano | nanoantracita	9105278

Dimensioni | Dimensiones





1. Lunghezza totale | Longitud total	2000/2500/3000/3500 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	200 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Trasmettitore a mano | Mando a distancia	**Pagina** | Página	72	
Regolatore di luminosità RTS 300 watt | Reductor de luz 300 vatios	**Pagina** | Página	72	
Regolatore di temperatura RTS 2000 watt | Reductor de calor 2000 vatios	**Pagina** | Página	72	
Interruttore ON/OFF a telecomando | Selector on/off a distancia	**Pagina** | Página	72	

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2000/2800/4000** Luce-Calore-Pubblicità

SOLAMAGIC 2000/2800/4000 publicidad luz-calor

Questa combinazione è l'ideale supporto pubblicitario con una superficie pubblicitaria retroilluminata a libera creazione personale. Una vasta gamma di colori speciali consente un adattamento individuale a qualsiasi aspetto esterno.

Ambiti di impiego

Gastronomia

Esta combinación es el soporte publicitario ideal que ofrece una superficie de libre diseño y retroiluminada. Una amplia gama de colores especiales permite una adaptación individual a cualquier óptica.

Áreas de aplicación

Gastronomía

SOLAMAGIC **2000/2800/4000** Luce-Calore-Pubblicità

SOLAMAGIC 2000/2800/4000 publicidad luz-calor

Esecuzione | Ejecución

con staffa di fissaggio e superficie pubblicitaria illuminata (potenza luminosa 2x 36 watt)

con abrazadera y superficie publicitaria iluminada (potencia luminosa 2 de 36 vatios)

Potenza | Potencia

2x 1000 watt | vatios

2x 1400 watt | vatios

2x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24: 2x 1000, 2x 1400 watt | vatios

400 V / IP 24: 2x 2000 watt | vatios

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

6,7 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 20 m^2 | hasta 20 m^2

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 2000, 2800 o 4000

Pubblicità Luce-Calore con staffa di fissaggio

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 2000, 2800 o 4000

Publicidad en luz-calor con abrazadera

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

2x 1000 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○ Colore speciale | Color especial	9100340

2x 1400 watt | vatios

○ Colore speciale | Color especial	9100136

2x 2000 watt | vatios

○ Colore speciale | Color especial	9100339

Dimensioni | Dimensioni





1. Larghezza superficie pubblicitaria | Superficie publicitaria ancho	446 mm
2. Larghezza totale | Ancho total	1340 mm
3. Lunghezza staffa | longitud del soporte	291 mm
4. Altezza superficie pubblicitaria | Superficie publicitaria altura	112 mm
5. Altezza | Altura	110 mm
6. Larghezza | Ancho	176 mm
7. Altezza totale | Altura total	230 mm
8. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor

1000 watt | vatios



2000 watt | vatios



1400 watt | vatios



cross-wise

length-wise

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **4000** Luce-Calore-Suono & **2000/4000** Calore-Suono

SOLAMAGIC 4000 luz-calor-sonido & 2000/4000 luz-calor

La nuova dimensione del comfort combina la luce, il calore ed il suono in un unico dispositivo.

Ambiti di impiego

Gastronomia, immobili privati

La futura dimensión de confort aúna luz, calor y sonido en un sólo dispositivo.

Áreas de aplicación

Gastronomía, inmuebles privados

SOLAMAGIC **4000** Luce-Calore-Suono

SOLAMAGIC 4000 Luz-Color-Sonido

Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/soffitto e faretto ad incasso Sigma 25 watt (girevole per 360°, orientabile fino a 60°, cromo verniciato)

con soporte pared/ techo y focos empotrables Sigma 25 vatios (giratorio a 360° y orientable a 60°, cromado)

2x altoparlanti da 8 Ohm

2 altavoces 8 ohmios

Potenza | Potencia

2x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

2500 mm: 13,5 kg

3000 mm: 15 kg

3500 mm: 16 kg

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC 4000 Luce-Calore-Suono con supporto per parete/soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC 4000 luz-calor-sonido con soporte pared/techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

superficie riscaldabile | Superficie calentable

la seconda della lunghezza e del montaggio

dependiendo de longitud y montaje

2500 mm / 3x 25 watt Faretto ad incasso

2500 mm / 3x 25 vatios Focos empotrables

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105262
bianco | blanco	9105263
antracite nano | nanoantracita	9105261

3000 mm / 4x 25 watt Faretto ad incasso

3000 mm / 4x 25 vatios Focos empotrables

titanio | titanio	9105265
bianco | blanco	9105266
antracite nano | nanoantracita	9105264

3500 mm / 5x 25 watt Faretto ad incasso

3500 mm / 5x 25 vatios Focos empotrables

titanio | titanio	9105268
bianco | blanco	9105269
antracite nano | nanoantracita	9105267

Dimensioni | Dimensiones





1. Lunghezza totale | Longitud total	2500/3000/3500 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	200 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Trasmettitore a mano | Mando a distancia	**Pagina** | Página	72	
Regolatore di luminosità RTS 300 watt | Reductor de luz 300 vatios	**Pagina** | Página	72	
Regolatore di temperatura RTS 2000 watt | Reductor de calor 2000 vatios	**Pagina** | Página	72	
Interruttore ON/OFF a telecomando | Selector on/off a distancia	**Pagina** | Página	72	

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **2000** Calore-Suono

SOLAMAGIC 2000 Color-Sonido

Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/soffitto, 2x altoparlanti da 8 Ohm

con soporte pared/techo, 2 altavoces 8 ohmios

Potenza | Potencia

1x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

6 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

fino a 16 m^2 | hasta 16 m^2

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC Luce-Suono

con supporto per parete/soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC luz-calor con soporte pared/techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

830 mm / 2 x altoparlanti da 8 Ohm

830 mm / 2 altavoces 8 ohmios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105371
bianco | blanco	9105373
antracite nano | nanoantracita	9105372

Dimensioni | Dimensiones





1. Lunghezza totale | Longitud total	830 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	200 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico



cross-wise

length-wise

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **4000** Calore-Suono

SOLAMAGIC 4000 Color-Sonido



Esecuzione | Ejecución

con supporto per parete/soffitto, 2x altoparlanti da 8 Ohm

con soporte pared/ techo, 2 altavoces 8 ohmios

Potenza | Potencia

2x 2000 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

senza | sin

Peso | Peso

2000 mm: 14 kg

2500 mm: 15,5 kg

3000 mm: 17,5 kg

3500 mm: 19 kg

superficie riscaldabile | Superficie calentable

la seconda della lunghezza e del montaggio

dependiendo de longitud y montaje

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x SOLAMAGIC Luce-Suono

con supporto per parete/soffitto

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x SOLAMAGIC luz/ calor con soporte pared/techo

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

2000 mm / 2 x altoparlanti da 8 Ohm

2000 mm / 2 altavoces 8 ohmios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105368
bianco | blanco	9105369
antracite nano | nanoantracita	9105370

2500 mm / 2 x altoparlanti da 8 Ohm

2500 mm / 2 altavoces 8 ohmios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105359
bianco | blanco	9105360
antracite nano | nanoantracita	9105361

3000 mm / 2 x altoparlanti da 8 Ohm

3000 mm / 2 altavoces 8 ohmios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105362
bianco | blanco	9105363
antracite nano | nanoantracita	9105364

3500 mm / 2 x altoparlanti da 8 Ohm

3500 mm / 2 altavoces 8 ohmios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105365
bianco | blanco	9105366
antracite nano | nanoantracita	9105367

Dimensioni | Dimensiones





1. Lunghezza totale | Longitud total	2000/2500/3000/3500 mm
2. Altezza | Altura	110 mm
3. Larghezza | Ancho	176 mm
4. Altezza totale | Altura total	200 mm
5. a seconda della lunghezza e del montaggio	+/- 30°
Área inclinable	+/- 30°

Potenza termica | Rendimiento calorífico

per ciascun riscaldatore ad irraggiamento | de cada calefactor



Accessori | Accesorios

Trasmettitore a mano | Mando a distancia **Pagina** | Página **72**

Regolatore di temperatura RTS 2000 watt | Reductor de calor 2000 vatios **Pagina** | Página **72**

Interruttore ON/OFF a telecomando | Selector on/off a distancia **Pagina** | Página **72**

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

SOLAMAGIC **Sistemi di illuminazione**

sistemas luminosos

I sistemi di illuminazione sono il complemento ideale per i riscaldatori ad irraggiamento Solamagic nel settore privato e commerciale. Essi possono essere individualmente combinati.

Ambiti di impiego

Gastronomia, immobili privati

Los sistemas luminosos son el complemento perfecto para los calefactores Solamagic en el ámbito privado e industrial. Se pueden combinar individualmente.

Áreas de aplicación

Gastronomía, inmuebles privados

SOLAMAGIC **Lichtbord** Soluzioni luminosi individuali per la Vostra terrazza

SOLAMAGIC Bañador de pared Soluciones luminosas individuales para la terraza

CE

1. Tipi di mensole | Tipos de bañadores de pared

Selezionate innanzitutto la lunghezza ed il colore dell'alloggiamento in alluminio verniciato a polvere. Su richiesta saranno possibili anche verniciature speciali. Segnate il numero dell'articolo e la quantità dell'alloggiamento desiderato e passate a fase 2.

En primer lugar, seleccione la longitud y el color de la cubierta de aluminio con recubrimiento de polvo. También se pueden suministrar colores especiales. Apunte y el número de artículo y la cantidad de la cubierta requerida y siga con el paso 2.

lunghezza della mensola | longitud del bañador de pared**: 2000 mm**

Colore | Color	**Faretto** | Calefactor	**Supporto** | Soportes	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	3x 20 watt | vatios	2x	9105040
bianco | blanco	3x 20 watt | vatios	2x	9105041
antracite nano | nanoantracita	3x 20 watt | vatios	2x	9105348

lunghezza della mensola | longitud del bañador de pared**: 2500 mm**

titanio | titanio	4x 20 watt | vatios	2x	9105042
bianco | blanco	4x 20 watt | vatios	2x	9105043
antracite nano | nanoantracita	4x 20 watt | vatios	2x	9105349

lunghezza della mensola | longitud del bañador de pared**: 3000 mm**

titanio | titanio	5x 20 watt | vatios	3x	9105044
bianco | blanco	5x 20 watt | vatios	3x	9105045
antracite nano | nanoantracita	5x 20 watt | vatios	3x	9105350

lunghezza della mensola | longitud del bañador de pared**: 3500 mm**

titanio | titanio	5x 20 watt | vatios	3x	9105046
bianco | blanco	5x 20 watt | vatios	3x	9105047
antracite nano | nanoantracita	5x 20 watt | vatios	3x	9105351

lunghezza della mensola | longitud del bañador de pared**: 4000 mm**

titanio | titanio	6x 20 watt | vatios	3x	9105048
bianco | blanco	6x 20 watt | vatios	3x	9105049
antracite nano | nanoantracita	6x 20 watt | vatios	3x	9105352

Potenza | Potencia

nx 20 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 34

Cavo di collegamento | Cable de conexión

1500 mm con spina Schuko | con enchufe macho tipo schuko

Peso | Peso

2000 mm: 2,8 kg
2500 mm: 3,6 kg
3000 mm: 4,4 kg
3500 mm: 5,2 kg
4000 mm: 5,5 kg

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

nx SOLAMAGIC mensola illuminata a seconda della configurazione
lx Istruzioni per l'uso/di montaggio

nx SOLAMAGIC bañador de pared dependiendo de configuración
lx manual de servicio/instrucciones de montaje

Dimensioni | Dimensiones



1. a seconda della lunghezza e del montaggio	30°
Área inclinable	30°
2. Altezza | Altura	40 mm
3. Altezza totale | Altura total	116 mm
4. Lunghezza totale | Longitud total	2000/2500/3000/3500/4000 mm

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

2. Faretto ad incasso | Focos empotrables

Anche con riguardo allo spot ottimale per la Vostra applicazione, potete scegliere tra due faretti cromati con una potenza di 20 watt. La quantità di spot necessari dipende dalla lunghezza della mensola. Segnate la quantità ed il numero dell'articolo.

También para un punto de luz perfecto puede elegir entre dos focos cromados con una potencia de 20 vatios según la aplicación deseada. El número de los puntos de luz a pedir se adapta a la longitud del bañador de pared. Apunte la cantidad y el número de artículo.

Geo Soft GS

Esecuzione | Ejecución

360° girevole, 60° orientabile

giratorio a 360°, orientable a 60°

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○	cromo | Cromado	0300691

Sigma Mini

Esecuzione | Ejecución

15° orientabile | orientable a 15°

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○	cromo | Cromado	0300705

3. Supporti | Soportes

Per il montaggio alla Vostra tenda da sole, alla parete o al soffitto sono disponibili tre supporti. La quantità di supporti necessari dipende dalla lunghezza della mensola.

Dispone de tres soportes para el montaje en toldo, pared o techo. El número de soportes de pared a pedir, depende de la longitud del panel.

Supporto pieghevole | Soporte abatible

Montaggio | Montaje

tenda da sole | toldo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◐	titanio | titanio	9100088
○	bianco | blanco	9100087
●	antracite nano | nanoantracita	9100478

Supporto combinato | Soporte combinado

Montaggio | Montaje

soffitto, tenda da sole | techo, toldo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◐	titanio | titanio	9100356
○	bianco | blanco	9100357
●	antracite nano | nanoantracita	9100358

Supporto basculante | Soporte inclinable

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo, toldo

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○	cromo | Cromado	9100089

Ulteriori dettagli sui nostri supporti pagina 68
Hallará más detalles sobre nuestros soportes página 68

4. Accessori opzionali | Accesorios opcionales

Un regolatore telecomandato RTS integrato consente in modo comodo di attivare e spegnere i faretti, come anche regolare la luminosità attraverso il trasmettitore a mano. Vuoi collegare 2 schede di luci e collegarle tra loro, è possibile raggiungere questo obiettivo con il nostro set di connessione.

Con un reductor de luz a distancia RTS se puede encender y apagar cómodamente los puntos de luz, y regular la intensidad con el correspondiente mando a distancia. Si desea pedir dos paneles de luz y conectarlos entre sí, es fácil con nuestro juego de conexiones de luz

Trasmettitore a mano per regolatore telecomandato RTS

Mando a distancia para reductor de luz a distancia RTS

1 canali | 1 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100219

5 canali | 5 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100220

Trasmettitore a mano per regolatore telecomandato RTS con funzione scroll

Mando a distancia para reductor de luz a distancia RTS con función de desplazamiento

5 canali | 5 canales

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
◑	bianco , grigio | blanco, gris	9100352

regolatore telecomandato RTS 300 watt

reductor de luz a distancia RTS 300 vatios

300 watt | vatios

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	grigio | gris	9100209

Ulteriori dettagli sui nostri sistemi di telecomando a radiofrequenza pagina 73
Hallará más detalles sobre nuestros sistemas a distancia página 73



Completo di connessione per mensola illuminata

Kit de conexión para bañador de pared

	Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
●	grigio | gris	9105050
○	bianco | blanco	9105358

Luce al palo

SOLAMAGIC Luz en mástil

Esecuzione | Ejecución

con supporto palo, senza lampada (prego ordinare separatamente v. pagina 75)

con soporte de mástil, sin bombillas halógenas (encargar por separado, v. página 75)

Potenza | Potencia

4x 40 watt | vatios

Montaggio | Montaje

palo | mástil

Peso | Peso

3 kg

Connessione di corrente | Toma de corriente

con accoppiamento Hirschmann per un montaggio sicuro 230 V / IP 24

con acoplamiento hirschmann para un montaje seguro 230 V / IP 24

Cavo di collegamento | Cable de conexión

Il cavo di connessione deve essere ordinata separatamente (vedasi sotto)

El cable de conexión se debe encargar por separado (véase abajo)

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Luce su palo con 4 spot luce

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x Luz en mástil con 4 puntos de luz

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

con Spot Naxos | con puntos de luz Naxos

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105008
bianco | blanco	9105027

con Spot Rhodos | con puntos de luz Rhodos

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105010
bianco | blanco	9105031

con Spot Mykonos | con puntos de luz Mykonos

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105009
bianco | blanco	9105030

con Spot Helios | con puntos de luz Helios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105011
bianco | blanco	9105032

Dimensioni | Dimensiones





1. Supporto palo | Soporte de mástil	Ø 160 mm
2. Inserto palo | Alojamiento de mástil	Ø 45 - 89 mm
3. Rotazione | rango de rotación	330°
4. a seconda della lunghezza e del montaggio	90°
Área inclinable	90°

Accessori | Accesorios

Cavo di connessione per accoppiamento Hirschmann

Cable de conexión para acoplamiento tipo hirschmann

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
2,5m (3-fili | 3-hilos)	9100064
5m (3-fili | 3-hilos)	9100043
10m (3-fili | 3- hilos)	9100044

Completo di adattatori per montaggio su palo

Kit de adaptadores para montaje en mástil

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Luce **al palo** T5

SOLAMAGIC Luz en mástil T5

Esecuzione | Ejecución

con 4x tubo fluorescenti T5,con supporto palo, senza interruttore

con 4 tubos fluorescentes T5, con soporte de mástil, sin interruptor

Potenza | Potencia

4x 13 watt | vatios

Montaggio | Montaje

palo | mástil

Connessione di corrente | Toma de corriente

con accoppiamento Hirschmann per un montaggio sicuro 230 V / IP 24

con acoplamiento hirschmann para un montaje seguro 230 V / IP 24

Peso | Peso

2,7 kg

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Luce al palo con 4x lampada fluorescente T5

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x Luz en mástil con 4x tubos fluorescentes T5

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

Cavo di collegamento | Cable de conexión

Il cavo di connessione deve essere ordinata separatamente (vedasi sotto)

El cable de conexión se debe encargar por separado (véase abajo)

con lampada fluorescente T5

con tubos fluorescentes T5

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9105001
bianco | blanco	9105000

Dimensioni | Dimensiones





1. Sbraccio | Proyección	Ø 1400 mm
2. Inserto palo | Alojamiento de mástil	Ø 45 - 89 mm
3. a seconda della lunghezza e del montaggio	330°
Área inclinable	330°
4. Lunghezza (lampada) | Longitud (lámpara)	620 mm
5. Supporto palo | Soporte de mástil	Ø 160 mm
6. a seconda della lunghezza e del montaggio	90°
Área inclinable	90°

Zubehör | accessories

Cavo di connessione per accoppiamento Hirschmann

Cable de conexión para acoplamiento tipo hirschmann

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
2,5m (3-fili | 3-hilos)	9100064
5m (3-fili | 3-hilos)	9100043
10m (3-fili | 3- hilos)	9100044

Completo di adattatori per montaggio su palo

Kit de adaptadores para montaje en mástil

Diametro | Diámetro	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

LED-Strip

Esecuzione | Ejecución

con LED Power, temperatura di colore 2800-3300 K, disponibile in 4 lunghezze

con LED de encendido, temperatura del color 2800-3300 K, disponible en 4 longitudes

Potenza | Potencia

500 m: 3,6 watt | vatios

1000 m: 7,2 watt | vatios

1250 m: 9,0 watt | vatios

1500 m: 10,8 watt | vatios

Montaggio | Montaje

Ombrellone, tenda da sole | Parasol, toldo

Cavo di collegamento | Cable de conexión

600 mm senza spina, 2-poli

600 mm sin enchufe macho tipo, 2-polo

Peso | Peso

500 mm: 1,1 kg

1000 mm: 1,4 kg

1250 mm: 1,7 kg

1500 mm: 2,0 kg

Quantità di diodi luminosi LED | Cantidad LEDs

500 mm: 54

1000 mm: 108

1250 mm: 135

1500 mm: 162

Connessione di corrente | Toma de corriente

24 V DC / IP 54

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x LED Strip

1x Istruzioni per l'uso/di montaggio

1x Tira LED

1x manual de servicio/instrucciones de montaje

con lampada LED | con bombillas LED

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
500 mm	2800021
1000 mm	2800022
1250 mm	2800023
1500 mm	2800024

Dimensioni | Dimensiones



1. Lunghezza | Longitud	500/1000/1250/1500 mm
2. Larghezza | Ancho	24 mm
3. Altezza | Altura	12 mm

Accessori | Accesorios

Reattore elettronico per LED Strip

Bobina de reactancia para tira LED

Connessione di corrente | Toma de corriente

24 V DC

Dimensioni | Dimensiones

203 x 27 x 26 mm

Potenza | Potencia	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
30 VA	0800261

Reattore elettronico per LED Strip

Bobina de reactancia para tira LED

Connessione di corrente | Toma de corriente

24 V DC

Dimensioni | Dimensiones

180 x 68 x 53 mm

Potenza | Potencia	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
60 VA	0800262
100 VA	0800263

Coperture per LED Strip

Cubierta para tira LED

Lunghezza | Longitud	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
500 mm	8300020
1000 mm	8300019
1250 mm	8300018
1500 mm	8300017

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **montaggio/regolazione/commutazione/lampade/infrarossi**

Accesorios para montaje/regulación/conmutación/bombillas/infrarrojos

L'ampia gamma di accessori per i nostri riscaldatori ad irraggiamento e sistemi di illuminazione Solamagic crea molto spazio per l'uso creativo dei nostri prodotti.

La amplia gama de accesorios que se adaptan a los calefactores y sistemas luminosos Solamagic genera un inmenso espacio libre para hacer patente su creatividad con nuestros productos.

Accessori **Montaggio**

Accesorios para montaje



1. Misura di montaggio | Medida insertable max. 50 mm

Supporto ad inserto paravento

Soporte insertable con cortaviento

Esecuzione | Ejecución

max. Misura di montaggio 50 m

max. Medida insertable 50 m

Montaggio | Montaje

paravento | cortaviento

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto ad inserto | 1x Soporte insertable

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100025
bianco | blanco	9100026
antracite nano | nanoantracita	9100476

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



1. Altezza | Altura 100 mm

Supporto a palo per paravento

Soporte de poste con cortaviento

Esecuzione | Ejecución

Supporti disponibili per tutti i tipi di impianto

Soportes disponibles para todos los tipos

Montaggio | Montaje

paravento | cortaviento

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto ad inserto | 1x Soporte insertable

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100022
bianco | blanco	9100023
antracite nano | nanoantracita	9100477

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



1. Altezza tubo portante | Tubo portante altura 40 mm

2. Larghezza tubo portante | Tubo portante ancho 41 mm

Profilo di fissaggio per tende da sole

Perfil de fijación para toldos

Esecuzione | Ejecución

per tubi portanti max. 41 mm x 40 mm

para tubos portantes máx. 41 mm x 40 mm

Montaggio | Montaje

Tenda da sole, tubo portante | Toldo, tubo portante

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Profilo di fissaggio | 1x Perfil de fijación

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100085
bianco | blanco	9100084
antracite nano | nanoantracita	9100475

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



1. Diametro del tubo | Diámetro de tubo Ø 25 – 63 mm

Supporto velcro

Soporte de velcro

Esecuzione | Ejecución

per tubi e travi con Ø 25 – 63 mm

para tubos y travesaños con Ø 25 – 63 mm

Montaggio | Montaje

flessibile | Flexible

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

2x Supporto velcro | 2x Soporte de velcro

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
nero | negro	9100016

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **Montaggio**

Accesorios para montaje



Cavalletto a 3 piedi | Trípode

Esecuzione | Ejecución

per applicazioni con un'altezza di estrazione max. di 3180 mm

para aplicaciones con altura máx. extraíble de 3180 mm

Montaggio | Montaje

flessibile | Flexible

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Cavalletto | 1x Trípode

1. Larghezza dell'appoggio | Ancho de base max. 1200 mm
2. Altezza di estrazione | altura extraíble max. 3180 mm
3. Larghezza | Ancho 480 mm

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100288
bianco | blanco	9100396
antracite nano | nanoantracita	9100431
nero | negro	9100287

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



Cavalletto a 3 piedi per 2 faretti

Trípode para 2 calefactores

Esecuzione | Ejecución

per applicazioni con un'altezza di estrazione max. di 3180 mm

para aplicaciones con altura máx. extraíble de 3180 mm

Montaggio | Montaje

flessibile | Flexible

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Cavalletto | 1x Trípode

1. Larghezza dell'appoggio | Ancho de base max. 1200 mm
2. Altezza di estrazione | altura extraíble max. 3180 mm
3. Larghezza | Ancho 1200 mm

2x SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100344
nero | negro	9100345

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



Cavalletto con base

Trípode con base

Esecuzione | Ejecución

per applicazioni con un'altezza di estrazione max. di 2200 mm

para aplicaciones con altura máx. extraíble de 2200 mm

Montaggio | Montaje

flessibile | Flexible

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Cavalletto | 1x Trípode

1. Larghezza dell'appoggio | Ancho de base Ø 350 mm
2. Altezza di estrazione | altura extraíble max. 2200 mm

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100503
bianco | blanco	9100504
antracite nano | nanoantracita	9100505

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE



Cavalletto a 5 piedi

Soporte 5 patas

Esecuzione | Ejecución

per applicazioni con un'altezza di estrazione max. di 1750 mm

para aplicaciones con altura máx. extraíble de 1750 mm

Montaggio | Montaje

flessibile | Flexible

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Cavalletto | 1x Trípode

1. Larghezza dell'appoggio | Ancho de base max. 950 mm
2. Altezza di estrazione | altura extraíble max. 1750 mm
3. Larghezza | Ancho 480 mm

SOLAMAGIC 1400/2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100027

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **Montaggio**

Accesorios para montaje



1. Altezza | Altura 87 mm

2. Tubo portante | Tubo portante max. 40x 40 mm

Supporto pieghevole

Soporte abatible

Esecuzione | Ejecución

30° orientabile | orientable a 30°

Montaggio | Montaje

tenda da sole | toldo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto pieghevole | 1x Soporte abatible

SOLAMAGIC 1400/Mensola illuminata/ Calore-Luce 1400

SOLAMAGIC 1400/bañador de pared/ Color-Luz 1400

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100088
bianco | blanco	9100087
antracite nano | nanoantracita	9100478

CE

1. Altezza | Altura 76 mm

Supporto basculante

Soporte inclinable

Esecuzione | Ejecución

con giunto, ribaltabile fino a 30°

articulado, inclinable a 30°

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, tenda da sole | Pared, techo,toldo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto basculante | 1x Soporte inclinable

Mensola illuminata | Bañador de pared

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
cromo | Cromado	9100089

CE



1. Altezza totale | Altura total 155 mm

2. Tubo portante | Tubo portante max. 40x 40 mm

3. Altezza | Altura 131 mm

Supporto combinato

Soporte combinado

Esecuzione | Ejecución

30° orientabile | orientable a 30°

Montaggio | Montaje

soffitto, tenda da sole | techo, toldo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto combinato | 1x Soporte combinado

SOLAMAGIC 2000/Calore-Luce 2000/ Mensola illuminata/1400 Kompakt

SOLAMAGIC 2000 luz/calor 2000/bañador de pared/1400 compacto

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100356
bianco | blanco	9100357
antracite nano | nanoantracita	9100358

CE



1. Altezza | Altura 87 mm

Supporto per parete/soffitto

Soporte pared/ techo

Esecuzione | Ejecución

30° orientabile | orientable a 30°

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto per parete/soffitto

Soporte pared/ techo

SOLAMAGIC 2000 Calore-Luce/ Calore-Luce-Suono 2000

SOLAMAGIC 2000 luz/calor/sonido 2000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
anodizzato | anodizado natural	9100494

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **Montaggio**

Accesorios para montaje



Quadro di montaggio a soffitto

Marco empotrable en techo

Esecuzione | Ejecución

Disponibili per modelli
SOLAMAGIC 500/1000/1400 e 2000

disponible para SOLAMAGIC 500/1000/1400 y 2000

Montaggio | Montaje

Montaggio a soffitto | Montaje empotrado en techo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Quadro di montaggio | 1x Marco empotrable



1. Larghezza | Ancho	
500 watt | vatios	214 mm
1000 watt | vatios	314 mm
1400/2000 watt | vatios	325 mm
2. Lunghezza | Longitud	
500 watt | vatios	486 mm
1000 watt | vatios	696 mm
1400/2000 watt | vatios	690 mm

3. Profondità di montaggio | Profundidad de montaje	
500 watt | vatios	min. 200 mm
1000/1400 watt | vatios	min. 350 mm
2000 watt | vatios	min. 450 mm
4. Lunghezza ritaglio | Detalle longitud	
500 watt | vatios	425 mm
1000/1400/2000 watt | vatios	650 mm
5. Larghezza ritaglio | Detalle ancho	
500 watt | vatios	200 mm
1000/1400/2000 watt | vatios	300 mm

SOLAMAGIC 500

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100501
bianco | blanco	9100500

SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

titanio | titanio	9100347
bianco | blanco	9100348

SOLAMAGIC 1000

titanio | titanio	9100510
bianco | blanco	9100511

SOLAMAGIC 1400/2000

titanio | titanio	9100268
bianco | blanco	9100269

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Griglia di montaggio a soffitto

Pantalla empotrable en techo

Esecuzione | Ejecución

per soffitti griglia 625x 625 mm
su richiesta anche per 600x 600mm

para techos con pantalla 625x 625 mm
Solicite también modelos para 600 x 600 m

Montaggio | Montaje

Montaggio a soffitto | Montaje empotrado en techo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Quadro di montaggio | 1x Marco empotrable



1. Altezza | Altura	10,5 mm
2. Profondità di montaggio | Profundidad de montaje	
1000 watt | vatios	min. 350 mm
1400 watt | vatios	min. 350 mm
2000 watt | vatios	min. 450 mm

3. Larghezza | Ancho	605 mm
4. Lunghezza | Longitud	605 mm

SOLAMAGIC 1000

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100031
bianco | blanco	9100032

SOLAMAGIC 1400/2000

titanio | titanio	9100076
bianco | blanco	9100077

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Supporto sbarra (piccolo)
Carril proyectores (pequeño)

Esecuzione | Ejecución

per sbarre di ombrelloni 30 – 40 mm x 20 mm
para varillas de parasol 30 – 40 mm x 20 mm

Montaggio | Montaje

Ombrellone | Parasol

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto sbarra | 1x Carril proyectores



1. Altezza | Altura	30 – 40 mm
2. Larghezza | Ancho	20 mm
3. Altezza totale | Altura total	90 mm

SOLAMAGIC 1400

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100012
bianco | blanco	9100013
antracite nano | nanoantracita	9100474

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Supporto sbarra (grande)
Carril proyectores (grande)

Esecuzione | Ejecución

per tubo portante tenda da sole 40 mm x 40 mm oppure per tende da sole ed ombrelloni 40 mm x 20 – 40 mm adatto per SOLAMAGIC 1400 e 2000
para tubo portante de toldos 40 mm x 40 mm ó para toldos y parasoles 40 mm x 20 – 40 mm apto para SOLAMAGIC 1400 y 2000

Montaggio | Montaje

Ombrellone, tenda da sole | Parasol, toldo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Supporto sbarra | 1x Carril proyectores



1. Altezza | Altura	40 mm
2. Larghezza | Ancho	20 – 40 mm
3. Altezza totale | Altura total	150 mm

SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 40 mm

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100068
bianco | blanco	9100069
antracite nano | nanoantracita	9100472

SOLAMAGIC 1400/2000/ 40 mm x 20 – 30 mm

titanio | titanio	9100072
bianco | blanco	9100073
antracite nano | nanoantracita	9100473

Faretto non compreso | No se incluye calefactor

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Regolatore di temperatura 2000/ 2x 2000 watt

Termorregulador 2000/ 2 de 2000 vatios

Potenza | Potencia

2000/2x 2000 watt | 2000/ 2x 2000 vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

2000 watt | vatios: 230 V / IP 20

2x 2000 watt | vatios: 400 V / IP 20

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Regolatore di temperatura 2000/2x 2000 watt

1x Termorregulador 2000/ 2 de 2000 vatios

2000 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
titanio | titanio	9100037

2x 2000 watt | vatios

titanio | titanio	9100048

CE

Regolatore di temperatura 4000/8000/12000 watt

Termorregulador 4000/8000/12000 vatios

Potenza | Potencia

4000/8000/12000 watt

4000/8000/12000 vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

400 V / IP 20

Montaggio | Montaje

nella distribuzione elettrica

en la distribución eléctrica

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Regolatore di temperatura | 1x Termorregulador

4000 watt | vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
nero | negro	9100049

8000 watt | vatios

nero | negro	9100050

12000 watt | vatios

nero | negro	9100051

CE

Interruttori 16 A/25 A

interruptor automático 16 A/25 A

Potenza | Potencia

16 A oppure 25 A ritardato | 16 A ó 25 A inerte

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 20

Montaggio | Montaje

nella distribuzione elettrica

en la distribución eléctrica

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Interruttori | 1x interruptor automático

16 A

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco | blanco	2500040

25 A

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco | blanco	2500041

CE

Accessori **Regolazione/Commutazione**

Accesorios para regulación/ conmutación

Interruttore ON/OFF a telecomando

Selector on/off a distancia

Potenza | Potencia

2000 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 54

Montaggio | Montaje

esterno | Externo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Interruttore ON/OFF a telecomando

1x selector on/off a distancia

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
nero | negro	9100218

Trasmettitore a mano non compreso

No se incluye mando a distancia

Regolatore di luminosità RTS 300 watt

Reductor de luz RTS 300 vatios

Potenza | Potencia

300 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 65

Montaggio | Montaje

Montaggio del dispositivo | Montaje de aparatos

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x regolatore telecomandato RTS 300 watt

1x reductor de luz a distancia 300 vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
grigio | gris	9100209

Regolatore di temperatura RTS 2000 watt

Reductor de calor RTS 2000 vatios

Potenza | Potencia

2000 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 20

Montaggio | Montaje

Montaggio del dispositivo | Montaje de aparatos

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x regolatore telecomandato RTS 2000 watt

1x reductor de luz a distancia 2 00 vatios

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
nero | negro	9100389

Trasmettitore a mano a 1 canale/5 canali

Mando a distancia 1 canal/ 5 canales

Esecuzione | Ejecución

per interruttore on/off telecomandato 2000 watt e regolatore telecomandato RTS 300 oppure 2000 watt

para selector on/off a distancia 2000 vatios y reductor de luz a distancia RTS 300 ó 2000 vatios

Potenza | Potencia

2000 watt | vatios

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Trasmettitore a mano a 1 canale/5 canali

1x Mando a distancia 1 canal/ 5 canales

1 canali | 1 canales

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco, grigio | blanco, gris	9100219

5 canali | 5 canales

bianco, grigio | blanco, gris	9100220

5 canali (funzione scroll)

5 canales (función de desplazamiento)

bianco, grigio | blanco, gris	9100352

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Informazioni supplementari **regolazione radiocomandata e commutazione**

Información adicional regulación a distancia y conmutación

Regolate a distanza ed in maniera comoda il Vostro riscaldatore ad infrarossi Solamagic oppure i nostri sistemi di illuminazione e profittate del comfort offerto dalla tecnologia radio Somfy.

Regule cómodamente a distancia el calefactor de infrarrojos Solamagic o nuestros sistemas luminosos, y aprovéchese del confort que ofrece la tecnología a distancia "Somfy".

Interruttore ON/OFF a telecomando | Selector on/off a distancia

Interruttore ON/OFF a telecomando è un ricevitore radio per il comando di un consumatore elettrico (ad es. sistemi di riscaldamento o illuminazione) con una potenza assorbita fino a 2000 watt.

I consumatori elettrici, in particolare quelli con elevate correnti d'inserzione - come ad esempio i riscaldatori alogeni ad infrarossi - possono essere attivati e disattivati attraverso l'interruttore ON/OFF a telecomando.

El selector on/off a distancia es un receptor para activar un consumidor eléctrico (p. ej. sistemas de calefacción o luminosos) con una potencia de conexión de hasta 2000 vatios.

Especialmente aquellos consumidores eléctricos con elevadas corrientes de arranque, como p. ej. los calefactores de infrarrojos y halógenos, se pueden encender y apagar con el selector del mando a distancia.

Regolatore di luminosità RTS 300 watt | Reductor de luz RTS 300 vatios

Ricevitore esterno per la regolazione e la commutazione. Facile operazione con un trasmettitore a mano: accensione luce, spegnimento e regolazione di luminosità. Adatto per l'espansione dei nostri sistemi di illuminazione.

Receptor externo de radio para la regulación y conmutación. Fácil accionamiento con un mando a distancia: la luz puede estar encendida, apagada o atenuada. Indicado para el perfeccionamiento de nuestros sistemas de iluminación.

Regolatore di temperatura RTS 2000 watt | Heat dimmer RTS 2000 watts

Ricevitore radio per l'integrazione con le nostre combinazioni di luce e calore. Per il controllo di un riscaldatore ad irraggiamento, particolarmente adatto per consumatori elettrici con elevate correnti di inserzione fino a 2000 watt. Il comando avviene attraverso un trasmettitore amano. Adatto per l'espansione dei nostri sistemi di illuminazione.

Un receptor externo a distancia para reducir y conectar la luz. De cómodo manejo gracias a un mando a distancia, permite la conexión, desconexión o reducción de la luz. Apto para integrar posteriormente en nuestros sistemas de iluminación.

Trasmettitore a mano a 1 canale/5 canali | Reductor de calor RTS 2000 vatios

Adattate l'intensità luminosa e la potenza di riscaldamento alle vostre esigenze utilizzando i trasmettitori amano della Somfy. La funzione "MY" consente l'impostazione del livello di illuminazione o riscaldamento desiderato con un solo click.

Receptor para integrar en nuestras combinaciones de luz y calor. Para activar un calefactor, especialmente indicado en caso de consumidores eléctricos con elevadas corrientes de arranque de hasta 2000 vatios. Manejo mediante un mando a distancia. Apto para integrar posteriormente en nuestros sistemas de iluminación.

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **Regolazione/Commutazione**

Accesorios para regulación/ conmutación

Segnalatore di movimento 360°

Sensores de movimiento 360°

Potenza | Potencia

2500 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Montaggio | Montaje

Soffitto | Techo

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Segnalatore di movimento

1x Sensores de movimiento

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco | blanco	9100054

CE



Segnalatore di movimento 240°

Sensores de movimiento 240°

Potenza | Potencia

2000 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Montaggio | Montaje

Parete | Pared

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Segnalatore di movimento

1x Sensores de movimiento

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco | blanco	9100055

CE

Limitatore di corrente di inserzione

Limitador de intensidad de arranque

Esecuzione | Ejecución

Protezione mediante fusibile contro alte correnti di inserzione

Protección con fusible

contra elevadas corrientes de arranque

Potenza | Potencia

Pmax. = 3600 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V / IP 20

Montaggio | Montaje

presa elettrica | toma de corriente

Contenuto dell'imballo | Contenido del embalaje

1x Limitatore di corrente di inserzione

1x Limitador de intensidad de arranque

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
bianco | blanco	9100337

CE

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Accessori **Lampade**

Accesorios para bombillas

Lampada Halopar

Bombillas halógenas Halopar

Esecuzione | Ejecución

Halopar 16 GU10 35°

Potenza | Potencia

35 watt/50 watt | 35 vatios/50 vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Luce al palo | Luz en mástil

watt | vatios	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
35	0800132
50	0800117

CE

Lampada LED | Bombillas LED

Esecuzione | Ejecución

LED GU10 20°

Potenza | Potencia

38x 2.1 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Luce al palo | Luz en mástil

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○ bianco caldo | blanco cálido	0800141
○ bianco | blanco	0800142

CE

Lampada Power-LED

Bombillas LED de encendido

Esecuzione | Ejecución

LED GU10 20°

Potenza | Potencia

3x 1 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Luce al palo | Luz en mástil

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○ bianco | blanco	0800176

CE

Lampada T5 | T5 Bombillas

Esecuzione | Ejecución

M 02401-4/2

Potenza | Potencia

13 watt | vatios

Connessione di corrente | Toma de corriente

230 V

Luce al palo T5 | Luz en mástil T5

Colore | Color	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
○ bianco | blanco	0800152

CE

Tubo alogeno infrarossi di ricambio
Repuesto tubos halógenos infrarrojos

I tubi alogeno infrarossi universali sono adatti sia per un montaggio verticale che orizzontale.
Los tubos halógenos infrarrojos universales son apropiados tanto para el montaje en vertical como horizontal.

Los tubos halógenos infrarrojos universales son apropiados tanto para el montaje en vertical como horizontal.
Los tubos halógenos infrarrojos estándares sólo son apropiados para el montaje en horizontal.

SOLAMAGIC 1400

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
standard	0800129
universal	0800136

SOLAMAGIC 1400 Go

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
universal	0800177

SOLAMAGIC 2000

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
standard	0800131
universal	0800130

SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
standard	0800134

SOLAMAGIC 1000

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
standard	0800140

SOLAMAGIC 500

Tipi | Tipos	**Art.-Nr.** | Art.-Nr.
standard	0800199

Esempi di applicazione **Visione generale**

Sinopsis áreas de aplicación

Privato | Uso privado

Caravan/Camping
Caravanas/ camping

Locali per hobby, officine, garage
Cobertizos, talleres, garajes

Vani d'abitazione, zone coperte, aree sanitarie e wellness
Habitáculos, áreas cubiertas de espacios sanitarios y wellness

Balcone, tende da sole
Balcón, toldos

Giardino, terrazza, ombrelloni
Jardín, terraza, parasoles

Casette da giardino, vicoli da stalla, baracche
Casetas de jardín, cuadras, trasteros

Pubblico | Uso público



Gastronomia
Gastronomia

Aree di attesa
Zonas de espera

Bancarelle di mercato
Puestos de mercado

Chiese
Iglesias

Commerciale | Uso industrial



Capannoni di stoccaggio
Almacenes

Capannoni industriali
Naves industriales

Capannoni di montaggio
Naves de montajes

Aree di entrata/attesa
Vestíbulos/ zonas de espera

Cantieri
Obras

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Confronto delle prestazioni

Comparativa de prestaciones

SOLAMAGIC – Calore che Vi raggiunge

Questo confronto dei sistemi dimostra in maniera chiara l'efficienza e la ecocompatibilità dei nostri sistemi di riscaldamento ad infrarossi. Soprattutto in ambienti esterni, le loro possibilità di impiego ed i numerosi accessori consentono di creare una zona di riscaldamento piacevole e costante.

SOLAMAGIC – calor a su alcance

Esta comparativa de sistemas le muestra claramente la eficiencia y ecología con las que funcionan nuestros sistemas calefactores por infrarrojos. Precisamente en áreas exteriores generan zonas de calor agradables y constantes gracias a la variedad de sus aplicaciones y a una amplia gama de accesorios.

Tubo alogeno infrarossi

Tubos halógenos infrarrojos





1400 Watt ECO+

Emettitore | Emisor	**Tubo alogeno infrarossi (1400 watt)** | Tubos halógenos infrarrojos (1400 vatios)
Spese d'esercizio (per ora) Costes de explotación (por hora)	**ca. 0,28 € (0,20 €/kWh)** aprox. 0,28 € (0,20 €/kWh)
Efficacia | Rendimiento	**Il 92 % dell'energia impiegata va utilizzato attraverso l'irraggiamento mirato di calore.** Se aprovecha un 92% de la energía aplicada gracias a una disipación térmica selectiva.
Riscaldamento immediato | Efecto térmico inmediato	**direttamente dopo l'accensione.** directamente después de la conexión. 1 sec. (90 % potenza) | 1 seg. (90% de potencia)
Energia/ Sicurezza | Energía/ seguridad	**La fonte di energia è la presa elettrica. Nessun problema di sicurezza.** La fuente de energía es la toma de corriente. No afecta a la seguridad.
Emissione CO^2 | Emisión CO^2	**nessuna emissione CO^2 diretta** Sin emisión directa de CO^2
Possibilità di impiego | Posibles instalaciones	**È possibile un montaggio a parete e soffitto come un posizionamento flessibile su cavalletto in ambienti interni ed esterni.** Apto para montaje en pared y techo así como posicionamiento flexible con trípode en interiores y exteriores.
Sensibilità al vento | Sensibilidad al viento	**No** | No

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Quarzo
de cuarzo





2000 Watt

Gas
a gas





4000 Watt

Radiatori al quarzo (2000 watt) | Calentador de cuarzo (2000 vatios)	**Radiatori a gas (4000 watt)** | Calentador a gas (4000 vatios)
ca. 0,40 € (0,20 €/kWh) aprox. 0,40 € (0,20 €/kWh)	**ca. 1,00 € (11,00 €/11 kg di gas ed un consumo di 1 kg di gas/h)** aprox. 1,00 € (11,00 €/11 kg gas y un consumo de 1 kg gas/h)
sarà utilizzato circa il 60% dell'energia impiegata Se aprovecha aprox. un 60% de la energía aplicada.	**circa il 40 % dell'energia impiegata** Se aprovecha aprox. un 40% de la energía aplicada.
richiede una fase di riscaldamento Requiere una fase de calentamiento 30 sec.(90 % potenza) | 30 seg (90 % potencia)	**richiede una lunga fase di riscaldamento** Requiere una larga fase de calentamiento 5 min. (90 % potenza) | 5 min (90 % potencia)
La fonte di energia è la presa elettrica. Nessun problema di sicurezza. La fuente de energía es la toma de corriente. No afecta a la seguridad.	**Alto potenziale di rischio dovuto all'impiego di gas.** Elevado potencial de riesgo debido al uso de gas.
nessuna emissione CO^2 diretta Sin emisión directa de CO^2	**e CO^2 diretta** Emisión directa de CO^2
È possibile un montaggio a parete e soffitto come un posizionamento flessibile su cavalletto in ambienti interni ed esterni. Apto para montaje en pared y techo así como posicionamiento flexible con trípode en interiores y exteriores.	**Montaggio a cavalletto. Posizionamento limitato. Impiego solo in ambienti esterni.** Montaje con pie, posicionamiento limitado, uso sólo en exteriores.
Alta | Elevada	**Molto alta** | Muy elevada

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Montaggio a soffitto | Montaje en techo



SOLAMAGIC	500	1000	1400	2000	2800	4000
1. Altezza di montaggio						
Altura de montaje	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2500 mm	2500 mm	2250 mm
nessun vento | calma (0,2 m/s)	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*
vento leggero | brisa débil (2 m/s)	Indoor	Indoor	65 %*	89 %*	65 %*	89 %*
vento forte | viento fuerte (4 m/s)	Indoor	Indoor	37 %*	54 %*	37 %*	54 %*

* La temperatura ambiente percepita dall'uomo è influenzata da diversi fattori. Un fattore essenziale è la velocità del vento

* Existen diferentes factores que influyen en la percepción del ser humano de la temperatura ambiente; un factor esencial es la velocidad del viento

Montaggio a parete | Montaje en pared



SOLAMAGIC	500	1000	1400	2000	2800	4000
1. Altezza di montaggio						
Altura de montaje	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2250 mm	2250 mm
2. Campo di regolazione						
Margen de ajuste	15°	15°	20°	20°	20°	20°
nessun vento | calma (0,2 m/s)	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*	100 %*
vento leggero | brisa débil (2 m/s)	Indoor	Indoor	69 %*	78 %*	69 %*	78 %*
vento forte | viento fuerte (4 m/s)	Indoor	Indoor	44 %*	51 %*	44 %*	51 %*

* La temperatura ambiente percepita dall'uomo è influenzata da diversi fattori. Un fattore essenziale è la velocità del vento

* Existen diferentes factores que influyen en la percepción del ser humano de la temperatura ambiente; un factor esencial es la velocidad del viento

Distanze di sicurezza

Distancias de seguridad

Montaggio a soffitto | Montaje en techo



Distanza da superfici adiacenti
Distancia con las superficies colindantes

SOLAMAGIC	500	1000	1400 compact	1400	2000	2800	4000
1. Superficie irradiata							
superficie irradiada	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm	600 mm	700 mm
2. Campo di regolazione							
Margen de ajuste	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°
3. Distanza dalla parete A							
Distancia a pared A	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm	350 mm	300 mm	350 mm
4. Distanza dalla parete B							
Distancia a pared B	200 mm	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm

Montaggio a parete | Montaje en pared





Distanza da superfici adiacenti
Distancia con las superficies colindantes

SOLAMAGIC	500	1000	1400 compact	1400	2000	2800	4000
1. Superficie irradiata							
superficie irradiada	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm	600 mm	700 mm
2. Campo di regolazione							
Margen de ajuste	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°	max. 30°
3. Distanza dal soffitto							
Distancia a techo	200 mm	200 mm	350 mm	250 mm	300 mm	250 mm	300 mm
4. Distanza dalla parete							
Distancia a pared	200 mm	200 mm	150 mm	200 mm	250 mm	200 mm	250 mm

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Tipi di protezione secondo **DIN EN 60529**

Modos de protección acorde a DIN EN 60529

La sicurezza di funzionamento di dispositivi operativi elettrici protetti garantisce il relativo tipo di protezione attraverso il codice IP con due indici.

.Il primo indice descrive la scala di protezione contro la penetrazione di corpi estranei, il secondo indice indica il grado di protezione contro l'umidità. Il tipo di protezione più altro include sempre quello più basso.

In caso non sia indicato nessun tipo di protezione, ciò sarà sostituito da un "X".

La fiabilidad operacional del equipo eléctrico con protección queda garantizada a través de su modo de protección, descrito con el código IP en dos dígitos indicativos.

El primer dígito describe el alcance de la protección ante la infiltración de materias extrañas; el segundo informa sobre el grado de protección ante humedad. El punto de protección más elevado comprende el punto inferior respectivamente.

Cuando no se muestra un punto de protección, se señala con una "X".

Lettere di codifica | Códigos

primo numero di identificazione | Primer dígito indicativo

0		nessuna protezione contro il contatto, nessuna protezione contro corpi estranei solidi	Sin protección ante contacto accidental, sin empuje ante materias extrañas sólidas
1		Protezione contro il contatto con la mano di grande superficie, protezione contro corpi estranei con almeno Ø 50	Protección ante contacto con mano de superficies grandes, protección ante materias extrañas con Ø 50 mm mínimo
2		Protezione contro il contatto con le dita, protezione contro corpi estranei con almeno Ø 12 mm	Protección ante contacto con dedos, protección ante materias extrañas con Ø 12 mm mínimo
3		Protezione contro contatto con utensili, fili metallici o simili con almeno Ø 2,5 mm, protezione contro corpo estranei con almeno Ø 2,5 mm	Protección ante contacto con herramientas, alambres o similar con Ø 2,5 mm mínimo; protección ante materias extrañas con Ø 2,5 mm mínimo
4		Protezione contro contatto con utensili, fili metallici o simili con almeno Ø 1 mm, protezione contro corpo estranei con almeno Ø 1 mm	Protección ante contacto con herramientas, alambres o similar con Ø 1 mm mínimo; protección ante materias extrañas con Ø 1 mm mínimo
5		Protezione contro il contatto, protezione contro i depositi di polvere all'interno	Protección ante contacto, protección ante depósito de polvo en el interior
6		Protezione totale contro contatto, protezione contro penetrazione di polvere	Protección íntegra ante contacto, protección ante infiltración de polvo

secondo numero di identificazione | Segundo dígito indicativo

0		nessuna protezione dall'acqua	Sin protección ante agua
1		Protezione contro gocce d'acqua cadenti verticalmente	Protección ante gotas de agua cayendo en vertical
2		Protezione contro gocce di acqua cadenti in qualsiasi angolo fino a 15 ° rispetto alla verticale	Protección ante gotas de agua cayendo en diagonal desde cualquier ángulo hasta 15° en perpendicular
3		Protezione contro gocce di acqua cadenti in qualsiasi angolo fino a 60 ° rispetto alla verticale	Protección ante gotas de agua cayendo en diagonal desde cualquier ángulo hasta 60° en perpendicular
4		Protezione contro schizzi di acqua di tutte le direzioni	Protección ante salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección
5		Protezione contro i getti d'acqua (ugello) da qualsiasi angolo	Protección ante chorro de agua (tobera) desde cualquier ángulo
6		Protezione contro penetrazione dell'acqua durante l'inondazione temporanea	Protección ante infiltración de agua en caso de inundación transitoria
7		Protezione contro acqua penetrante durante immersione temporanea	Protección ante infiltración de agua en caso de inmersión intermitente
8		Protezione contro acqua penetrante durante immersione continua	Protección ante infiltración de agua en caso de inmersión permanente

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Descrizione dei simboli **Marchi di controllo**

Aclaración de símbolos marca de verificación

Contrassegno CE | Marcado CE

Con il marchio CE sui loro prodotti o imballaggi, i fabbricanti documentano in autoresponsabilità che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di determinate direttive dell'Unione Europea. Il contrassegno CE non è un marchio di controllo i contrassegni VDE, ENEC oppure GS. È diretto esclusivamente alle autorità responsabili per il monitoraggio di tali direttive dell'UE.

Con el símbolo CE en los productos o envases, los fabricantes documentan bajo su propia responsabilidad que sus productos cumplen los requisitos de determinadas directivas de la Unión Europea. El marcado CE no es una marca de verificación como VDE, ENEC o GS. Va dirigido exclusivamente a las autoridades que son responsables de supervisar el cumplimiento de dichas directivas UE.

Contrassegno GS | Marca GS (Seguridad Probada)

Il marchio GS (sicurezza provata) conferma la conformità con la legge sulla sicurezza di dispositivi ed è rilasciato da un istituto indipendente di prova. Esso può essere utilizzato solo in combinazione con il segno dell'autorità di certificazione, come ad esempio VDE oppure l'associazione di controllo tecnico (TÜV).

La marca GS (Seguridad Probada) garantiza la conformidad con la ley de seguridad industrial de aparataje y se concede por un instituto de evaluación independiente. Sólo se puede utilizar en combinación con el símbolo de la institución que la verifica, por ejemplo VDE o la Asociación de Inspección Técnica TÜV.

Contrassegno ENEC | Marca ENEC

ENEC (European Norm Electrical Certification) è il marchio europeo di certificazione per i prodotti elettrici. Esso viene rilasciato da istituti di prova e certificazione neutrali in Europa. Accanto al marchio ENEC Vi è riportato un numero dell'autorità di prova che rappresenta la relativa autorità di prova.
Ad es. **ENEC 10** (VDE Germania).

La marca ENEC (Certificación eléctrica de normas europeas) es la marca europea para productos eléctricos. Se otorga por institutos europeos de evaluación y certificación ajenos. Junto a la marca ENEC aparece un dígito que representa al correspondiente instituto de evaluación,
p. ej.: **ENEC 10** (VDE Alemania)

Classi di protezione | Clases de protección

Il tipo costruttivo e la modalità di funzionamento determinano la classe di sicurezza del dispositivo elettrico. La scala delle misure di protezione contro le scosse elettriche è descritta in tre classi di protezione:

Classe di protezione I: dispositivi operativi elettrici per il collegamento al filo di terra della rete. Il simbolo si trova al punto di connessione. I dispositivi mobili sono dotati di una spina con contatto sicurezza (Schuko).

Classe di protezione II: ispositivi operativi elettrici con un isolamento supplementare o rinforzato. Essi non dispongono di un collegamento al conduttore di protezione.

Classe di protezione III: dispositivi operativi elettrici per il funzionamento con bassa tensione.



El tipo de homologación y el modo de servicio determinan la clase de protección de medios eléctricos de producción. Existen tres clases de protección que describen el alcance de las medidas de protección contra descargas eléctricas:

Clase de protección I: aparatos eléctricos para su conexión a un conductor de puesta a tierra en red. El símbolo aparece junto al punto de conexión. Los aparatos portátiles vienen dotados de un conector con toma de tierra (enchufe macho tipo schuko).

Clase de protección II: aparatos eléctricos con un aislamiento doble o reforzado. No están dotados de conexión de conductor de puesta a tierra.

Clase de protección III: aparatos eléctricos que funcionan con voltajes de baja tensión de protección.

SOLAMAGIC **Diagramma di potenza irradiante (DPI)**

Diagrama de Intensidad de Iluminación (BSD)

Il SOLAMAGIC DPI è una sezione di 90 ° di un diagramma polare, di un sistema di coordinate bidimensionale in cui è definito l'irraggiamento in direzione dei due assi principali del radiatore (cross-wise e length-wise) per mezzo di un angolo ed una distanza.

Il DPI consente di visualizzare in un colpo d'occhio la distribuzione della radiazione su una definita superficie.

Tutti i DPI si basano su una distanza di 1500 mm tra riscaldatore e superficie. Essa normalmente è la superficie dove è richiesta l'irradiazione di calore.

L'irradianza E rappresenta l'intera potenza dell'energia elettromagnetica che colpisce una superficie specifica. Di solito, l'irradianza va misurata in watt per metro quadrato.

El Diagrama de Intensidad de Iluminación BSD es una sección de 90° de un programa polar de un sistema de coordenadas bidimensional en el cual la intensidad de iluminación se define en el sentido de los dos ejes principales del calefactor (oblicuo y longitudinalmente) mediante un ángulo y una distancia.

A través del BSD se puede reconocer muy bien la dispersión de la radiación en una superficie definida gráficamente.

Todos los BSD SOLAMAGIC se basan en una distancia de 1500 mm entre el calefactor y superficie. Por lo general, ésta es la superficie en la cual se requiere la radiación térmica.

La intensidad de iluminación E es la potencia total de la energía electromagnética que se manifiesta en una superficie específica. La intensidad de iluminación se mide normalmente en vatios, por metros cuadrados.



La seguente formula permette di rilevare la distanza tra il centro della fonte di radiazione in direzione **cross-wise** oppure **lenght-wise**:

α indica l'angolo
r indica l'altezza del radiatore

tan(α) * r = tan(20) * 1500 mm = 546 mm

Con las siguientes fórmulas puede calcular la distancia desde el centro de la fuente de radiación en sentido **cross-wise** o **length-wise**:

α representa el ángulo
r representa la altura del calefactor

tan(α) * r = tan(20) * 1500 mm = 546 mm

Con riserva di modifiche tecniche | Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas